APC UPS 1600VA 960W Torre interactiva USB ProBR enc IEC 230V

Marca: Apc · MPN: BR1600SI · SKU: VEN-011869 · EAN: 0731304346920



Descripción

UPS de potencia interactiva marca APC diseñado para proteger servidores, networking y dispositivos críticos en entornos empresariales y comerciales. Proporciona respaldo de energía confiable ante cortes de suministro eléctrico con tecnología de regulación de voltaje interactiva.

• Capacidad: 1600 VA / 960 W
• Topología: Interactiva (línea interactiva)
• Forma: Torre
• Interfaz: USB para monitoreo y control
• Conectores de salida: IEC
• Voltaje entrada: 230V
• Versión regional: ProBR para Brasil y Latinoamérica

Ideal para proteger servidores, sistemas de red, estaciones de trabajo y equipos de punto de venta en oficinas, centros de datos pequeños y locales comerciales que requieren energía respaldada durante interrupciones del suministro.

Características destacadas

- Capacidad 1600 VA / 960 W
- Topología interactiva (línea interactiva)
- Forma de torre
- Interfaz USB para monitoreo
- Conectores IEC en salida
- Voltaje nominal 230V
- Versión regional ProBR
- Protección contra sobretensión
- Estabilización de voltaje automática

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	1,6 kVA
Potencia de salida	960 W

Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	176 V
Voltaje de entrada de operación (max)	294 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (max)	230 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si
Máxima corriente	10 A
Índice de aumento de energía	509 J
Nivel de ruido	45 dB
Funciones de protección de poder	Sobrecarga
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
SmartSlot	No
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	260 Ah
Numero de baterías soportadas	1
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	16 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Mini Tower
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI, REACH
Contenido del embalaje	
Incluye tarjeta de gestión	No
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Peso y dimensiones	
Ancho	100 mm
Profundidad	368 mm
Altura	260 mm
Peso	12,1 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	223 mm
Profundidad del paquete	482 mm
Altura del paquete	359 mm
Peso del paquete	13,8 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000