APC UPS 1KVA 800W Torre online Easy SRV Long 2Caja 230V

Marca: Apc · MPN: SRV1KIL · SKU: VEN-011871 · EAN: 0731304337959



Descripción

Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de línea interactiva con capacidad de 1 KVA y potencia nominal de 800W. Diseñado para proteger servidores, equipos de red y otras cargas críticas contra interrupciones de suministro eléctrico, fluctuaciones de voltaje y cortocircuitos.

• Capacidad: 1 KVA / 800W
• Topología: Línea interactiva (Online)
• Forma: Torre
• Batería: Batería de larga duración Easy SRV
• Voltaje de entrada: 230V
• Conectores: Salidas de potencia reguladas
• Monitoreo: Panel de control integrado
• Presentación: 2 unidades por caja

Ideal para proteger servidores pequeños, routers, switches y equipos de telecomunicaciones en centros de datos y salas de servidores donde se requiere mantener la operación continua de sistemas críticos.

Características destacadas

- Capacidad 1 KVA, potencia de salida 800W
- Topología línea interactiva
- Formato torre
- Batería de larga duración
- Voltaje de entrada 230V
- Gestión térmica eficiente
- Indicadores LED de estado
- Compatible con software de monitoreo

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Potencia de salida	800 W
Forma de onda	Onda sinusoidal pura

Voltaje de entrada de operación (min)	160 V
Voltaje de entrada de operación (max)	280 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	600 J
Factor de cima	3:1
Modo ECO	Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Auto-rearranque	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto serial	1
SmartSlot	Si
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Prueba de baterías automática	Si
Peso de la batería	10,6 kg
Diseño	
Factor de forma	Torre
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 14763,6 m

Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	290 mm
Profundidad	400 mm
Altura	238 mm
Peso	24 kg
Anchura de las pilas	23,5 cm
Profundidad de las pilas	36,5 cm
Altura de las pilas	33 cm
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V