APC UPS 1KVA 700W Rack interactiva SmartConnect LCD IEC 2

Marca: Apc · MPN: SMT1000RMI2UC · SKU: VEN-011874 · EAN: 0731304332985



Descripción

UPS interactiva marca APC de 1 kVA / 700 W diseñado para infraestructura de rack. Proporciona respaldo de energía y protección contra fluctuaciones eléctricas en entornos de servidor y networking.
• Capacidad: 1 kVA / 700 W
• Formato: 2U rack
• Tecnología: Interactiva (Line Interactive)
• Interfaz: Pantalla LCD
• Conectividad: SmartConnect, puertos IEC
• Puertos de salida: 2 salidas IEC
Ideal para centros de datos, salas de servidores y equipos críticos que requieren protección continua contra cortes y variaciones de energía.

Características destacadas

- Capacidad 1 kVA / 700 W
- Formato 2U rack
- Topología Line Interactive (interactiva)
- Pantalla LCD integrada
- SmartConnect para monitoreo remoto
- 2 salidas IEC C13
- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Indicadores LED de estado

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Potencia de salida	700 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	151 V
Voltaje de entrada de operación (max)	302 V

Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR)	Si
Índice de aumento de energía	459 J
Tiempo de respuesta	10 ms
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%
Nivel de ruido	45 dB
Protección de sobrecarga	Si
Administación basada en web	Si
Auto-rearranque	Si
Compensación de tensión por temperatura	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC
Puerto USB	Si
Tipo de puerto USB	USB tipo A
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	Si
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Numero de baterías soportadas	1
Vida útil de la batería (máx.)	6 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Cartucho para batería de repuesto	APCRBC132
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack	2U
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH
Contenido del embalaje	
Estante de montaje	Si
Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Peso y dimensiones	
Ancho	432 mm
Profundidad	477 mm
Altura	86 mm
Peso	22,5 kg
Empaquetado	
Fuente CD	Si
CD de software	Si