APC UPS 2KVA 1600W Rack online Easy SRV + Caja c/Riel SRVRK1

Marca: Apc · MPN: SRV2KRIRK-E · SKU: VEN-011875 · EAN: 0731304436928



Descripción

UPS de rack online de 2 kVA con potencia de salida de 1600 W. Diseñado para proteger infraestructura crítica en entornos empresariales mediante alimentación ininterrumpida con tecnología de conversión de línea doble. Incluye kit de montaje en rack y caja para instalación profesional.

• Capacidad nominal: 2 kVA / 1600 W
• Topología: UPS online de conversión doble
• Formato: Rack mount 1U
• Baterías: Internas reemplazables
• Conectividad: Puertos de entrada/salida para gestión remota
• Riel de montaje: Incluido en caja

Ideal para servidores, equipos de networking y dispositivos críticos en centros de datos y salas de servidores que requieren protección confiable contra fallos de energía.

Características destacadas

- Capacidad 2 kVA / 1600 W
- Tecnología online de conversión doble
- Formato rack mount para gabinetes estándar
- Baterías internas reemplazables
- Tiempo de transferencia mínimo
- Monitoreo y gestión remota disponible
- Caja con riel de montaje incluida
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito

Especificaciones técnicas

Características	
Capacidad de potencia de salida (VA)	2 kVA
Potencia de salida	1800 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	110 V
Voltaje de entrada de operación (max)	285 V

Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	230 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	945 J
Factor de cima	3:1
Nivel de ruido	50 dB
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	IEC 60320
Conector	C14 acoplador
Puerto USB	Si
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila	48 V
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Diseño	
Capacidad del rack	2U
Color del producto	Negro
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Contenido del embalaje	
Incluye tarjeta de gestión	No
Peso y dimensiones	
Ancho	438 mm
Profundidad	462 mm
Altura	86 mm
Peso	18,8 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	550 mm
Profundidad del paquete	700 mm
Altura del paquete	218 mm
Peso del paquete	22,5 kg
Datos logísticos	
Periodo de garantía	2 año(s)