APC UPS 3KVA 2700W Rack online Easy SRV + Caja c/Riel SRVRK1

Marca: Apc · MPN: SRV3KRIRK-E · SKU: VEN-011877 · EAN: 0731304436935



Descripción

Sistema UPS 3KVA de 2700W para instalación en rack, diseñado para proporcionar respaldo de energía ininterrumpida y protección contra fluctuaciones de voltaje en entornos servidor críticos. Incluye caja con riel de montaje para instalación rack estándar.

• Capacidad: 3KVA / 2700W
• Tipo: UPS Online de doble conversión
• Formato: Montaje en rack con riel (Rack 19")
• Tecnología: Regulación de voltaje integrada
• Batería: Recargable de larga duración
• Incluye: Caja de montaje con riel SRVRK1

Ideal para servidores, switches, routers y equipos críticos en centros de datos y salas de servidores que requieran disponibilidad continua y protección contra cortes de energía.

Características destacadas

- Capacidad 3KVA / 2700W
- UPS online de doble conversión
- Montaje en rack 19"
- Incluye caja con riel SRVRK1
- Regulación de voltaje automática
- Tiempo de transferencia instantáneo
- Gestión inteligente de batería
- Protección contra sobrecarga y cortocircuitos

Especificaciones técnicas

Características	
Capacidad de potencia de salida (VA)	3 kVA
Potencia de salida	2700 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	110 V
Voltaje de entrada de operación (max)	285 V

Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	230 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	945 J
Factor de cima	3:1
Nivel de ruido	50 dB
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	IEC 60320
Conector	C20 acoplador
Puerto USB	Si
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila	72 V
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Diseño	
Capacidad del rack	2U
Color del producto	Negro
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Contenido del embalaje	
Incluye tarjeta de gestión	No
Peso y dimensiones	
Ancho	438 mm
Profundidad	632 mm
Altura	86 mm
Peso	28,5 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	570 mm
Profundidad del paquete	794 mm
Altura del paquete	228 mm
Peso del paquete	32,5 kg
Datos logísticos	
Periodo de garantía	2 año(s)