APC UPS 3KVA 2700W Torre online Unidad Easy UPS SRV C13 230V

Marca: Apc · MPN: SRV3KI-E · SKU: VEN-011878 · EAN: 0731304436874



Descripción

El APC UPS 3KVA 2700W es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) online de configuración torre, diseñado para proporcionar protección contra fluctuaciones de energía y cortes de suministro. Mantiene equipos de red y servidores operacionales durante apagones, transferencias de energía y problemas de calidad eléctrica.

• Potencia nominal: 3 KVA / 2700 W
• Topología: UPS online de conversión doble
• Configuración: Torre (formato vertical)
• Tensión entrada: 230 V monofásico
• Conectores: C13 (IEC 60320)
• Línea: Easy UPS SRV
• Batería: Interna reemplazable
• Autonomía: Variable según carga

Solución ideal para servidores pequeños, switches de red, sistemas de almacenamiento y equipos críticos en pequeñas y medianas empresas que requieren protección constante y transiciones sin interrupciones.

Características destacadas

- Topología online de conversión doble
- Potencia de 3 KVA / 2700 W
- Entrada 230 V monofásico
- Salidas con conector C13
- Formato torre compacto
- Baterías internas reemplazables
- Protección contra sobrecarga y cortocircuitos
- Indicadores LED de estado

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Potencia de salida	2700 W
Forma de onda	Seno

Voltaje de entrada de operación (min)	110 V
Voltaje de entrada de operación (max)	285 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Eficiencia	88%
Factor de cima	3:1
Nivel de ruido	50 dB
Protección de sobrecarga	Si
Modos de alarma audibles	Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Alimentación	Corriente alterna
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C19 acoplador
Puerto USB	Si
Puerto - RS-232	1
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila	72 V
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Diseño	
Longitud de cable	1,5 m
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Código IP (International Protection)	IP20
Contenido del embalaje	
Incluye tarjeta de gestión	No
Peso y dimensiones	
Ancho	190 mm
Profundidad	425 mm
Altura	336 mm
Peso	26 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	565 mm
Profundidad del paquete	325 mm
Altura del paquete	465 mm
Peso del paquete	28 kg