APC UPS 2200VA 1980W Rack interactiva SmartConnect LCD IEC 2

Marca: Apc · MPN: SMT2200RMI2UC · SKU: VEN-011879 · EAN: 0731304337324



Descripción

UPS marca APC de 2200 VA diseñado para proteger equipos críticos en infraestructura TI de mediano-alto desempeño. Proporciona respaldo de energía instantáneo ante interrupciones de la red eléctrica, manteniendo operativos servidores, routers, switches y otros dispositivos de data center.

• Capacidad: 2200 VA / 1980 W nominal
• Tecnología: Topología interactiva (línea-interactiva) con regulación de voltaje automática
• Display: Pantalla LCD integrada para monitoreo en tiempo real del estado, carga y autonomía
• Conectividad: SmartConnect para gestión remota y monitoreo centralizado vía red
• Formato: 2U montable en rack estándar
• Puertos: Conectores IEC para entrada y salida de energía
• Protección: Filtrado de línea, protección contra picos y transientes, estabilización de voltaje
• Batería: Batería interna recargable de larga duración

Solución integral para centros de datos, cuartos de telecomunicaciones y ambientes donde se requiere disponibilidad continua de energía limpia y respaldada.

Características destacadas

- Potencia nominal: 2200 VA / 1980 W
- Topología: UPS Interactiva (Line-Interactive)
- Display: LCD visual de estado
- Conectividad: SmartConnect para gestión remota
- Factor de forma: Montaje en Rack
- Conectores: IEC (entrada/salida)
- Estabilización de voltaje automática
- Protección contra sobretensiones y transientes
- Batería interna recargable

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA)	2,2 kVA
Potencia de salida	1980 W

Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	151 V
Voltaje de entrada de operación (max)	302 V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Índice de aumento de energía	375 J
Tiempo de respuesta	6 ms
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%
Nivel de ruido	55 dB
Funciones de protección de poder	Sobrevoltaje
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Cantidad de salidas AC	9 salidas AC
Número de puentes de salida IEC	3
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de puerto USB	USB tipo A
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	Si
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Numero de baterías soportadas	1
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Cartucho para batería de repuesto	RBC43
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Capacidad del rack	2U
Longitud de cable	2 m
Color del producto	Negro, Metálico
Tipo de visualizador	LCD
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE
Contenido del embalaje	
Estante de montaje	Si
Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Peso y dimensiones	
Ancho	432 mm
Profundidad	683 mm
Altura	86 mm
Peso	42,3 kg
Empaquetado	
CD de software	Si
Ancho del paquete	600 mm
Profundidad del paquete	980 mm
Altura del paquete	254 mm
Peso del paquete	49,7 kg
Datos logísticos	
Cantidad por palé	8 pieza(s)
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000