APC UPS 1KVA 1000W TorreRack smart UPS SRT 230V

Marca: Apc · MPN: SRT1000XLI · SKU: VEN-011880 · EAN: 0731304340270



Descripción

Sistema de alimentación ininterrumpible (UPS) de 1 KVA con potencia nominal de 1000W, diseñado para protección de servidores, equipos de networking críticos y estaciones de trabajo en entornos empresariales. El APC Smart UPS SRT ofrece una solución compacta en formato Torre/Rack que garantiza continuidad operacional ante cortes de energía.

• Capacidad: 1 KVA / 1000W
• Voltaje: 230V monofásico
• Tecnología: Smart UPS con gestión inteligente de energía
• Factor de forma: Torre/Rack (flexible)
• Batería: Recargable interna
• Conectividad: Puertos de comunicación para monitoreo remoto
• Autonomía: Protección en transitorios y cortes de energía

Ideal para datacenters pequeños, oficinas con equipamiento crítico, sistemas de telecomunicaciones y cualquier infraestructura que requiera respaldo de potencia confiable y gestionable remotamente.

Características destacadas

- Capacidad 1 KVA 1000W
- Voltaje de entrada 230V monofásico
- Formato Torre/Rack convertible
- Tecnología Smart UPS con gestión inteligente
- Monitoreo remoto vía puertos de comunicación
- Batería interna recargable
- Protección contra transitorios y fluctuaciones
- Factor de potencia elevado

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Potencia de salida	1000 W
Forma de onda	Seno

Voltaje de entrada de operación (min)	220 V
Voltaje de entrada de operación (max)	240 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	50 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	432 J
Factor de cima	3:1
Modo ECO	Si
Apagado de emergencia	Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	2%
Nivel de ruido	50 dB
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Cambio de batería
Auto-rearranque	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	12 salidas AC
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
Puerto serial	1
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Voltaje de la pila	48 V
Tiempo típico de respaldo a carga completa	8 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	21 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Peso de la batería	29,6 kg
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Capacidad del rack	2U
Longitud de cable	1,8 m
Tipo de enfriamiento	Activo
Ventilador integrado	Si

Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Altitud no operativa	0 - 15240 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE
Certificación	CE, EAC
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Certificados de sostenibilidad	Green Premium
Peso y dimensiones	
Ancho	85 mm