APC UPS 2200VA 1980W TorreRack online Smart SRT LCD IEC 230V

Marca: Apc · MPN: SRT2200XLI · SKU: VEN-011884 · EAN: 0731304317630



Descripción

UPS online de alta potencia para protección de equipos críticos en entornos de servidor y centro de datos. Ofrece regulación automática de voltaje, gestión inteligente de energía y display LCD para monitoreo en tiempo real del estado del sistema.

• Capacidad: 2200 VA / 1980 W
• Topología: Online (conversión continua de energía)
• Voltaje: 230V monofásico
• Factor de forma: Torre/Rack convertible
• Display: LCD inteligente con información detallada
• Conectores: IEC estándar industrial
• Gestión remota: SmartConnect integrado
• Batería: Modelo de larga autonomía

Ideal para servidores, equipos de networking críticos, sistemas de vigilancia y cualquier infraestructura que requiera protección continua contra interrupciones de energía, fluctuaciones de voltaje y picos de corriente.

Características destacadas

- Topología online con conversión continua
- 2200 VA de potencia aparente
- 1980 W de potencia real
- Entrada 230V monofásica IEC
- Factor de forma convertible torre/rack
- Display LCD inteligente
- SmartConnect para gestión remota
- Protección contra sobrecarga y cortocircuito
- Toma de corriente IEC múltiple
- Regulación automática de voltaje (AVR)

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA)	2,2 kVA
Potencia de salida	1980 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	100 V
Voltaje de entrada de operación (max)	275 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	340 J
Eficiencia	92,2%
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	Si
Nivel de ruido	55 dB
Protección de sobrecarga	Si
Alarma(s) audibles	Si
Administación basada en web	Si
Auto-rearranque	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	C20 acoplador
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC
Número de puentes de salida IEC	2
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	367 VAh
Numero de baterías soportadas	1
Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,9 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	11,6 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Longitud de cable	2,44 m

Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Green Premium
Peso y dimensiones	
Ancho	85 mm
Profundidad	584 mm
Altura	432 mm
Peso	25 kg