APC UPS 10 KVA 1000W Torre online Easy SRV LCD IEC 230V

Marca: Apc · MPN: SRV10KI · SKU: VEN-011887 · EAN: 0731304337935



Descripción

UPS de línea online de alta disponibilidad para protección de servidores, equipos críticos y centros de datos. Tecnología de conversión online de doble conversión que garantiza cero tiempo de transferencia ante caídas de energía, entregando energía limpia y estable en todo momento.

• Capacidad: 10 kVA / 1000 W de potencia real
• Topología: Línea online de doble conversión
• Formato: Torre (pedestal)
• Voltaje de entrada/salida: 230V CA (monofásico)
• Conectores: IEC estándar para compatibilidad global
• Pantalla: LCD frontal con información de estado, carga y batería
• Gestión: Easy SRV para configuración simplificada

Ideal para ambientes empresariales, salas de servidores y aplicaciones que requieren protección permanente contra fluctuaciones, caídas y apagones eléctricos sin interrupciones.

Características destacadas

- Topología: Línea online de doble conversión
- Capacidad: 10 kVA / 1000 W
- Voltaje: 230V CA monofásico
- Pantalla LCD frontal
- Conectores IEC
- Cero tiempo de transferencia
- Formato torre pedestal
- Gestión Easy SRV

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	10 kVA
Potencia de salida	10000 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	220 V

Voltaje de entrada de operación (max)	240 V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Índice de aumento de energía	600 J
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	Si
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	Hard Wire 3-wire (1PH + N + G)
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Diseño	
Factor de forma	Torre
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 14763,6 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	190 mm
Profundidad	447 mm
Altura	685 mm
Peso	65 kg
Empaquetado	
CD de software	Si
Ancho del paquete	320 mm

Profundidad del paquete	580 mm
Altura del paquete	910 mm
Peso del paquete	77 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje de salida	230 V