Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a una gran variedad de aplicaciones, tiene excelente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción.
Esta formada por una película de polipropileno, biorientada, más adhesivo acrílico a base de agua, recinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.



Características:

Color	:	Transparente
Espesor soporte	:	25 +/-2 µm (micras)
Espesor adhesivo	:	12 +/-3 µm (micras)
Espesor total	:	37 +/-3 µm (micras)
Test 180°	:	390g/pulg. Norma ASTM/D3330
Tac inicial	:	<7mm Norma JIS/Z0237
Tiempo máximo pegado	:	2min Norma ASTM/D3654
Resistencia a la tensión	:	9kg/mm2 Norma ASTM/D3759
Elongación	:	110%
Diámetro cono interior	:	76mm +/- 3%
Material cono	:	Cartulina liner kraft de fibra larga
Espesor cono	:	3mm +/- 3%



Aplicación: Tiene buen desempeño en matales, plásticos, algunas maderas lisas, papeles cartón, embalajes plásticos y empaques en general.

Almacenamiento: Mantener en lugar limpio y seco, libre de partículas, luz solar directa y a temperatura de 25° +/-2 y una humedad relativa de 55% +/-5.

Resistencia por Peso
Estándar





USATAPE

Packing

Cód.	:	85525
Descripción	:	Cinta de Embalaje Transparente
Medidas	:	48mm x 40m
U x caja	:	72un