CINTA ADHESIVA USA

Ficha Técnica

Cliente: PRISUR
PLU: 43532

CARACTERISTICAS

- ✓ Película de polipropileno, biorientada.
- ✓ Adhesivo acrílico, base agua, resinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.

Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a una gran cantidad de aplicaciones, con adhesivo de excelente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción. Muy buen desempeño en metales, plásticos, algunas maderas, papeles, cajas de cartón, embalajes plásticos y empaque en general.

Además, posee un brillo y transparencia que permite obtener un producto de excelente rendimiento.
Para un óptimo resultado no estirar en exceso, adherirla cuidando que no se arrugue y presionarla levemente en todo su recorrido.

Propiedad	Unidad	Valor	Tolerancia	Característica
Espesor Total	µm	40	±4	GB/T 7125-2014
Film BOPP	µm	24	±2	GB/T 7125-2014
Adhesivo	µm	16	±3	GB/T 7125-2014
Color				Transparente
Resistencia a la Tracción	N/in	≥60		GB/T 30776-2014
180° Peel adhesión (acero inoxidable.)	N/in	≥4		
Elongación	%	≥100		
Poder de Retención	H	≥24		
Diámetro Interno Cono	mm	76	in 3	
Tack Mínimo.	N/in	7		

Presentación: Rollos embalados en caja de cartón, sobre pallet de madera.

Formatos:

36mmx 100m	72mmx 90m	48mmx 90m
48mmx 45m	72mmx 1000m	48mmx 50m
48mmx 1000m	144mmx 1000m	48mmx 100m
24mmx 40m	18mmx 50m	144mmx 100
	48mmx 40m	44mmx 100m

Temperatura de Aplicación: 0-40°C, Temperatura de almacenamiento después de su uso: 0-55°C

Uso No Previsto: No puede ser utilizada a temperaturas superiores e inferiores a los rangos indicados.

Almacenamiento: Almacene en lugar limpio y seco, libre de grasas y partículas y de la luz solar directa, a temperatura ambiente.

Seguridad: Se recomienda mantener el producto alejado de las zonas donde éste pueda producir combustión por acción directa del fuego. No son necesarias precauciones especiales para el operador ya que el producto no es tóxico.

Las recomendaciones y valores entregados se basan en nuestros conocimientos y experiencias más actuales. Debido a que nuestro s productos se utilizan en condiciones que están fuera de nuestro control, no podemos hacernos responsables de ningún perjuicio causado por su uso.
Esta hoja de información técnica sustituye todas las versiones anteriores. Toda información está sujeta a cambios sin previo aviso.