

1. DESCRIPCIÓN

Silicona Team penetra superficies plásticas, de cuero y vinílicas, proporcionando una poderosa barrera protectora, que da brillo y protege las superficies de la resequedad, decoloración y agrietamientos, además de revitalizar el color original dejando un acabado como nuevo.

Aplicaciones: Superficies plásticas, de cuero y vinílicas.

2. INSTRUCCIONES DE USO

Quite el polvo con un paño seco. Agite antes de usar. Rocíe la superficie a 20cm de distancia, en forma uniforme y manteniendo el envase en posición vertical, con el pulsador hacia arriba. Deje secar. No necesita sacar brillo con un paño, sólo úselo para retirar los excesos de producto.

3. PRECAUCIONES

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Inflamable, no pulverizar cerca de llama. Mantener fuera del alcance de los niños.

Medidas de Primeros Auxilios: En contacto con los ojos lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel lave inmediatamente con agua. En caso de ingestión no provocar vómito y consulte inmediatamente al Centro Toxicológico o al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de inhalación excesiva traslade al afectado al aire fresco y ayude a la respiración si es necesario.

INFORMACIÓN TOXICOLOGICA: Toxicidad aguda: la inhalación o sobre exposición puede causar depresión al sistema nervioso central. La ingestión puede ser aspirada causando daño al pulmón. En piel y ojos puede causar irritación.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

4. ALMACENAMIENTO

Inflamable. No perfore el envase vacío. Mantenga lejos del fuego o de superficies calientes. No arroje al fuego o al incinerador. No almacene o exponga a temperaturas superiores a 50°C. No guardar en el interior del automóvil. Prohibido su rellenado.

5. PRESENTACIONES

Formatos	Aerosol 480 cm^3
Variedades	Lavanda - Vainilla

6. ESPECIFICACIONES

Composición	Aceite de silicona, solvente de petróleo, esencia, gas licuado de petróleo. No contiene tripolifosfato de sodio.
Apariencia	Líquido - Gas
Presión Interna 21ºC	30,46~65,27 psi
Clasificación de Riesgos	Clase 2 Gas Inflamable.
NU	1950
Vida útil	3 años, desde la fecha de elaboración.