FICHA TÉCNICA

SOLUCORP

FICHA TÉCNICA

Cinta de embalaje **MAX**

Descripción

Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a gran variedad de aplicaciones, tiene excelente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción

Película de polipropileno, biorientada. Adhesivo acrílico, base agua, resinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.

Aplicaciones

Tiene buen desempeño en metales, plásticos, algunas maderas, papeles, cartón, embalajes plásticos y empaques en general

Aplicación de forman manual e industrial

Colores

Transparente, blanco y café

Medidas

Industrial: 44mm x 1000m – 48mm x 1000m
72mm x 1000m – 14mm x 1000m

Código Prisa	Código Proveedor	UxC	Color	Medida
85527	TEE1500196	144	Transparente	24mm x 50m

Espesor

Espesor soporte : 25 micras ± 2 micras
Espesor adhesivo : 18 micras ± 1 micras
Espesor total : 43 micras ± 3 micras

Condiciones de Almacenamiento

Almacene en lugar limpio y seco, libre de partículas y de la luz solar directa, a una temperatura de 25º ± 2ºC y una humedad relativa de 55% ± 5%.



Características de adhesión

- Test 180º: 460g/pulg Norma ASTM/D3330
- Tac inicial: <7mm. Norma JIS/Z0237
- Tiempo máximo de pegado: 5 minutos Norma ASTM/D3654
- Resistencia a la tensión: 9Kg/mm2 Norma ASTM/D3759
- Elongación : 110%

Especificaciones del rollo

- Diámetro interior cono: 76mm ± 3%
- Material cono: Cartulina Liner Kraft de fibra larga
- Espesor cono: 3mm ± 3%

SOLUCORP