FICHA TÉCNICA

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

PROTECTORES AUDITIVOS
TIPO TAPON
TAPON TPR EP – T06C

CÓD: 201851310073



DESCRIPCIÓN
Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Tapones unidos con cordón para mayor comodidad. Atenuación SNR 27 dB.

BENEFICIOS
- Los tapones auditivos desechables Steelpro otorgan protección a los trabajadores que realizan sus funciones en lugares de trabajo donde los niveles de ruido son mayores a los niveles permitidos por la legislación vigente.
- Son de material hipoalergénico y superficie totalmente lisa, especialmente diseñados para otorgar gran comodidad en la mayoria de los canales auditivos de los trabajadores.

CERTIFICACIONES
- Norma Chilena Nch 1331/2. of 2001 Protectores Auditivos.
- Protección auditiva certificada por la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad).

MATERIAL
- Fabricado en PVC hipoalergénica.

EMPAQUE
- 100 pares por caja.

GARANTÍA
Ante cualquier defecto y/o inconformidad de fábrica, Usted puede comunicarse con su distribuidor más cercano, o escribirnos directamente al correo contacto@steelprosafety.com. El distribuidor no será responsable de ninguna lesión, agravio o menoscabo personal o patrimonial que derive del uso incorrecto de este producto. Antes de utilizar el producto, asegúrese de que es apropiado para las labores pretendidas.

ADVERTENCIA
- Observaciones: No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo. Ambientes altamente agresivos pueden causar desgaste de componentes por lo que es necesaria la constante verificación del estado del equipo.

STEELPRO SAFETY

OFICINA CENTRAL. Las Rosas 5757 Cerrillos, Santiago.
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN. Camino Renca Lampa 9700 (Miraflores), Módulo 2 **Pudahuel**, Santiago.
MESA CENTRAL. 22 820 6000 / 22 820 6100 | WhatsApp (+569) 6 306 6972
EMAIL. prisa@prisa.cl / chat@prisa.cl / comunicacion@prisa.cl

WWW.PRISA.CL

FICHA TÉCNICA

STEELPRO SAFETY

FICHA TÉCNICA

PROTECTORES AUDITIVOS TIPO TAPON TAPON TPR EP – T06C

TABLA DE ATENUACIÓN

Atenuación sonora (dB)	Frecuencias centrales de las bandas de ensayo (Hz)							Valores H,M,L SNR
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	* H84: 26dB
Promedio (mf)	25.9	26.3	28.6	29.7	29.7	33.0	40.9	* M84: 24 dB
Desviación estándar (sf)	4.9	5.3	5.9	5.0	5.2	6.9	4.9	* L84: 23 dB
*Índice APV (a=1) (dB)	20.8	21.0	22.7	24.7	24.5	26.1	36.0	* SNR84: 27 dB

Atenuación global en frecuencias Altas (H) - Medias (M) - Bajas (L) Overal damping in High (H) - Medium (M) - Low (L) frecuencies

INFORMACIÓN DE USO

Para mayor comodidad este producto debe:

- Ponerse y ajustarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Pase la mano por encima de la cabeza, tire suavemente la oreja y abra la boca, a fin de permitir abrir el canal auditivo.
- Introduzca el protector asegurando firmemente, hasta que los tres pliegues del tapón, estén interesados en el canal auditivo.
- Debe ser utilizado todo el tiempo en que el usuario esté expuesto al ruido. Examinar el tapón periodicamente.

Almacenar en lugar fresco y seco.

AVISO: Es importante que se cumplan las instrucciones de uso y recomendaciones dadas. Si no se respetan, la protección ofrecida por los tapones auditivos se verá considerablemente reducida.

A



B





OFICINA CENTRAL. Las Rosas 5757 Cerrillos, Santiago.
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN. Camino Renca Lampa 9700 (Miraflores), Módulo 2 **Pudahuel**, Santiago.
MESA CENTRAL. 22 820 6000 / 22 820 6100 | WhatsApp (+569) 6 306 6972
EMAIL. prisa@prisa.cl / chat@prisa.cl / comunicacion@prisa.cl

WWW.PRISA.CL