FICHA TÉCNICA

SOLUCORP

FICHA TÉCNICA

Cinta de embalaje **PLUS**

Descripción

Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a gran variedad de aplicaciones, tiene excelente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción

Película de polipropileno, biorientada. Adhesivo acrílico, base agua, resinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.



Aplicaciones

Tiene buen desempeño en metales, plásticos, algunas maderas, papeles, cartón, embalajes plásticos y empaques en general

Aplicación de forman manual e industrial

Colores

Transparente, blanco

Medidas

Industrial: 36mm x 1000m – 44mm x 1000m
48mm x 1000m

Manual: 48mm x 50m – 72mm x 50m
96mm x 50m – 48mm x 100m
36mm x 100m – 72mm x 90m
48mm x 45m – 24mm x 40m
48mm x 50m - Cód. 89987

Características de adhesión

- Test 180º: 490g/pulg Norma ASTM/D3330
- Tac inicial: mínimo 7N/25mm. Norma JIS/Z0237
- Tiempo máximo de pegado: 12 minutos Norma ASTM/D3654
- Resistencia a la tensión: 10Kg/mm2 Norma ASTM/D3759
- Elongación : 110%

Espesor

Espesor soporte : 28 micras ± 3 micras
Espesor adhesivo : 22 micras ± 3 micras
Espesor total : 50 micras ± 3 micras

Especificaciones del rollo

- Diámetro interior cono: 76mm ± 3%
- Material cono: Cartulina Liner Kraft de fibra larga
- Espesor cono: 3mm ± 3%

Condiciones de Almacenamiento

Almacene en lugar limpio y seco, libre de partículas y de la luz solar directa, a una temperatura de 25º ± 2ºC y una humedad relativa de 55% ± 5%.

SOLUCORP