FICHA TÉCNICA



SELLOCINTA®
CINTA AISLANTE
Electricidad

FICHA TÉCNICA

Descripción

Cinta de aislación eléctrica de uso general con excelente resistencia a: abrasión, humedad, álcalis, ácidos y variables. Cumple en condiciones climáticas normales (incluida la luz solar). Cinta de cloruro de polivinilo (PVC) que tiene una alta resistencia dieléctrica húmeda, es retardante de llama, cómoda y proporciona una excelente protección. La cinta aislante Sellocinta de uso general cumple con el Requisito de la norma ASTM D-1000.

Aplicación del producto

- Ideal para aislamiento eléctrico primario para todos los cables y uniones de cables.
- Revestimiento protector para cable (hasta 600 voltios).
- Cinta aislante para uniones y reparaciones.
- Aprovechamiento de alambres y cables.
- Para uso interior y exterior en condiciones no extremas (El producto debe ser usado en temperaturas 20° - 30°, Humedad: 50% - 70%).

Características

Colores	:	Negro, rojo, verde, blanco y azul
Micrones	:	130 µm
Adhesivo	:	Caucho natural
Material cinta	:	PVC
Elongación	:	170%

Formatos

Medida	Código	Color	UxC
18mm. x 5m.	TEECAN1805	Negro	300
18mm. x 10m.	TEECAN1810	Negro	150
18mm. x 20m.	TEECAN1820	Negro	100
18mm. x 10m.	TEECAB1810	Blanco	150
18mm. x 10m.	TEECAV1810	Verde	150
18mm. x 10m.	TEECAA1810	Azul	150
18mm. x 10m.	TEECAR1810	Rojo	150
Pack (5 un.)18mm. x 5m.	TEEPICA185	Negro, Blanco, Verde y Rojo	60