1. DESCRIPCIÓN





Cera Aerosol Team es un producto de muy fácil aplicación, no contiene abrasivos que dañen la pintura De su automóvil y proporciona una delgada capa protectora. Brillo al instante y sin esfuerzo.

Aplicaciones: Sobre la carrocería del automóvil.

2. INSTRUCCIONES DE USO

Lave el automóvil con Shampoo Team y deje secar. Agite bien antes de usar. Aplique Cera Aerosol Team sobre un paño limpio y seco, manteniendo siempre el envase en posición vertical. Luego frote el paño sobre la carrocería del automóvil. Saque brillo con un paño limpio y seco. No aplicar cerca de los frenos, sobre vidrios o controles del automóvil.

3. PRECAUCIONES

Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Inflamable, no pulverizar cerca de llama. Mantener fuera del alcance de los niños. En contacto con los ojos lavar con abundante agua. En caso de contacto con la piel lave inmediatamente con agua. En caso de ingestión no provocar vómito y consulte inmediatamente al Centro Toxicológico o al médico llevando el envase o rótulo del producto. En caso de inhalación excesiva traslade al afectado al aire fresco y ayude a la respiración si es necesario.

Información Toxicológica: Cera base acuosa. Puede ser irritante en contacto con la piel y ojos. Irritante y peligroso si se inhala.

En caso de emergencia llamar al CITUC (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono (56) 2-26353800. Atención 24 horas, 365 días del año.

4. ALMACENAMIENTO

Inflamable. No perfore el envase vacío. Mantenga lejos del fuego o de superficies calientes. No arroje al fuego o al incinerador. No almacene o exponga a temperaturas superiores a 50°C. No guardar en el interior del automóvil. Prohibido su rellenado.

5. PRESENTACIONES

Formatos	400 y 650 cm^3
Variedad	No Aplica

6. ESPECIFICACIONES

Composición	Ceras naturales, silicona, agua, solvente, preservante, gas licuado de petróleo. No contiene tripolifosfato de sodio.
Apariencia	Pulverizado resulta en nube fina dispersable en el aire, incolora.
Presión Interna 21 ºC	30,46~65,27 psi
Clasificación de Riesgos	Inflamable. Clase 2
Vida útil	3 años, desde la fecha de elaboración.