Última revisión: 01.10.19

Corrector

Pritt Roller Corrector

Para corregir escrituras a mano o impresas. Sistema de corrector en seco.

Características

- No tóxico
- Fácil de usar
- Libre de solventes
- Se aplica en seco
- Sin tiempo de espera



Campo de aplicación

Se aplica en seco, pudiéndose corregir y sobrescribir inmediatamente. Puede ser usado en todo tipo de papeles, incluso papel de fax. No deja sombras en fotocopias.
Cubre inmediatamente letras y caracteres dejando una superficie lisa y sólida. No requiere tiempo de espera pues no contiene solventes.

Preparación de la superficie

Las superficies a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo y grasa.

Aplicación

Poner el dispositivo con los surcos orientados hacia arriba (para apoyar el dedo). Apoyar el dispositivo en forma diagonal sobre la hoja, presionar levemente y arrastrar el cartucho en la dirección sobre la que se quiere corregir.
Para terminar la corrección, levantar el cartucho desde el papel.

Modelo: CORRECTOR ROLLER PRITT

Cada de: 12 unidades

Corrector / Pritt RollerCompact

Cuidado y almacenamiento

Limpieza
Limpiar el exceso de adhesivo inmediatamente después de aplicado con un paño húmedo. Lave sus manos con agua y jabón.

Almacenamiento
No utilizar el producto a temperaturas menores a +10°C y por encima de los 30ºC. En el periodo invernal, proteger el producto del frio extremo. No eliminar el producto por el alcantarillado.

Información Técnica

Tiempo almacenamiento	24 meses (23°C, 55%HR)
Temperatura de almacenamiento	+10°C a 30°C
Temperatura de transporte	-20°C a 50°C
Temperatura de aplicación	+5°C – 35°C

Salud y seguridad

La información para la manipulación, disposición y almacenamiento de Pritt Roller Corrector se encuentra en la hoja de seguridad de este producto llamando al fono del Servicio al Consumidor : 800-223005.
En caso de emergencias llamar al Centro de información toxicológica de la Universidad Católica (CITUC)
Emergencias Químicas : 222473600.
Intoxicaciones: 226353800.

Presentación

Pritt corrector 4,2 mm ancho; 8,5 metros

La información contenida en este documento, en particular las recomendaciones de uso de nuestros productos, está basada en conocimientos y experiencia profesional Henkel. Dado que los materiales y condiciones pueden variar con cada aplicación, recomendamos se realicen todas las pruebas necesarias para corroborar que el producto cumple con la intención y uso que se requiere.

Henkel Chile Ltda.
Avda. Laguna Sur 9551, Parque Industrial Puerto Santiago.
Pudahuel, Santiago, Chile.
Tel: (56) (2) 2381 7200
www.henkel.cl / www.prittworld.cl

Henkel Excellence is our Passion