FICHA TÉCNICA

SOLUCORP

FICHA TÉCNICA

Cinta de doble contacto, **Transferible**

Descripción

Adhesivo Hot-Melt (goma sintética): Alto tack inicial y alta adhesión en ambos lados sobre diferentes superficies. De fácil corte manual.

Aplicaciones

La cinta adhesiva de doble capa está especialmente indicada para el pegado sobre materiales difíciles como metales, papeles, cartones, telas y plásticos.

Colores

Estándar (café- amarillo) y blanca

Medidas

Estándar: 12mm x 40m – 18mm x 40m
24mm x 40m – 48mm x 40m



	Código Proveedor	UxC	Color	Medida
[illegible]	TEE2500061	48	Blanco	12mm x 40m.
85544	TEE2500063	32	Blanco	18mm x 40m.
85545	TEE2500067	12	Blanco	48mm x 40m.
85551	TEE2500125	24	Blanco	24mm x 40m.

Propiedades

- Liner: Papel con siliconado en ambas capas
- Adhesivo: Hot Melt transparente
- Espesor total: 90 micras- incluye liner
- Adhesión en acero: 18 N/25mm
- Fuerza de tensión: 100 N/25mm
- Elongación punto de ruptura: 5%
- Resistencia de temperatura: 62°C/1hr.

Precauciones

No exponer a rayos UV por tiempos prolongados, pude dificultarse el despegado y dejar residuos. Aplicar sobre superficies limpias y secas; libres de polvo, grasas, solventes y derivados del petróleo. Para un óptimo resultado no estirar, adherirla presionando la cinta, levemente, durante todo el recorrido.

Condiciones de Almacenamiento

Almacene en lugar limpio y seco, libre de partículas y de la luz solar directa, a una temperatura de 22º ± 2ºC y una humedad relativa de 50% ± 5%.

SOLUCORP