Tapones Auditivos 1110



Descripción

Los tapones auditivos desechables 1110 brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por jornada de trabajo de 8 hrs.

Su material hipoalergénico, forma cónica y superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñadas para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos.

El color naranjo del tapón 1110 permite una fácil visualización y comprobación de uso en los lugares de trabajo.

Aplicaciones

Los tapones auditivos 1110 pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas.

Los protectores auditivos 1110 están recomendados especialmente en condiciones de trabajo donde exista humedad o calor.

Atenuación

Valores medios de atenuación para tapones auditivos 1110 según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974.

La tasa de reducción de ruido (NRR) calculada a partir de los valores de atenuación es de 29dB, cuando los tapones están correctamente colocados.

De acuerdo a Norma Europea el SNR es de: 31dB; H: 31dB - M: 27dB - L: 24dB.

Recomendaciones de Uso

El nivel de ruido que entra al oído de una persona, cuando usa el protector auditivo según las instrucciones, es muy cercano a la diferencia entre el nivel de ruido ambiental compensado en A y la tasa de reducción de ruido (NRR).

Ejemplo: 1.- El nivel de ruido ambiental medido en el oído es de 92 dB(A). 2.- El NRR es de 29 decibeles (dB). 3.- El Nivel de ruido que entra al oído es aproximadamente de 63 dB(A).

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center, quienes le informarán como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

- Pieza/Bolsa: 100
- Bolsa/Caja: 5
- Pieza/Caja: 500

Especificaciones	
Frecuencia (Hz)	Atenuación en el oído
125	33.9
250	37.7
500	39.8
1000	38.5
2000	37.0
3150	41.9
4000	42.7
6300	45.5
8000	44.6
NRR	29

Galería

