Cinta autoadhesiva extremadamente durable y adaptable a una gran variedad de aplicaciones, tiene excelente adhesión a distintos substratos y alta resistencia a la tracción.
Esta formada por una película de polipropileno, biorientada, más adhesivo acrílico a base de agua, recinas hidrocarbónicas y naturales, pigmentos, plastificantes y antioxidantes.



Características:

Color	:	Café
Espesor soporte	:	25 +/-2 µm (micras)
Espesor adhesivo	:	18 +/-3 µm (micras)
Espesor total	:	43 +/-3 µm (micras)
Test 180°	:	460g/pulg. Norma ASTM/D3330
Tac inicial	:	<7mm Norma JIS/Z0237
Tiempo máximo pegado	:	5min Norma ASTM/D3654
Resistencia a la tensión	:	9kg/mm2 Norma ASTM/D3759
Elongación	:	110%
Diámetro cono interior	:	76mm +/- 3%
Material cono	:	Cartulina liner kraft de fibra larga
Espesor cono	:	3mm +/- 3%



Aplicación: Tiene buen desempeño en matales, plásticos, algunas maderas lisas, papeles cartón, embalajes plásticos y empaques en general.

Almacenamiento: Mantener en lugar limpio y seco, libre de partículas, luz solar directa y a temperatura de 25° +/-2 y una humedad relativa de 55% +/-5.

	Uso	Adhesión	Resistencia T°	Resistencia a la tensión	Micrones
ESTÁNDAR	General	Estándar	T° Normal	- +	40 +/- 3
MAX	Semi Profesional	Media	T° Normal	- +	45 +/- 3
PLUS	Profesional	Alta	Resistente a baja T°	- +	50 +/- 3
ULTRA	Industrial	Superior	Resistente a baja T°	- +	54 +/- 3





Packing

Cód.	:	87638
Descripción	:	Cinta de Embalaje Café
Medidas	:	48mm x 40m
U x caja	:	72un