Cartón 350 CK

Referencia: 3378650 · Código: 12289

Clave de lamina (material)	Lamina 350CK
Largo Componente	500.00 mm
Ancho Componente	400.00 mm
Alto Componente	240.00 mm
Over Arriba	0.00 mm
Over Abajo	0.00 mm
Aleta adicional	0 mm
Largo Lamina	1,850 mm
Ancho Lamina	651 mm
Caja a 2 partes	NO
Onda (flauta) de la lamina	C
Unidades por caja	1 UN
Unidades por bulto	25 UN
Número de tendidos	
Numero de Caras Impresas	2
Area total clises	
Numero de colores	1
Color 1	NEGRO-90
Policromía	NO
String King	
Cierre Aleta (cosida o pegada)	PEGADA
Cierre Aleta (dentro o fuera)	DENTRO
Recubrimiento	
Sistema de cierre	No tiene
Despachado Paletizado	Palet con Zuncho vertical
Tipo de palet	Largo: 1200 x Ancho: 1000
Bultos por piso del palet	2 BTO
Pisos de alto del palet	7

Datos de la caja

Datos del cartón

Ensayos y Valores

- Espesor: 3.57 – 4.02 mm (+/- 5%)
- ECT: 329-371 Kgf (+/-6%)
- FCT: 16-18 N/cm2 (+/- 6%)

Equivalente a versión

01 Plan de calidad

Valor de Humedad

Tiene una variación de un 6,5 % a un 8,5 % en todos los tipos de cartón pesado.

Especificaciones	
Espesor	Distancia perpendicular entre las dos superficies exteriores de una hoja de papel o cartón corrugado.
ECT	Corresponde a la resistencia a la compresión de columna de cartón corrugado.
FCT	Corresponde a la resistencia a la compresión de plano del cartón corrugado.
Humedad	Corresponde a la cantidad de agua que posea un determinado cartón con respecto a su peso.