Adhesivo Contacto Agorex 90cc transp estuche

SKU: 37163 · GTIN 13: 7805500005400 · Vida útil: 24 meses desde su fabricación. · Garantía: 6 meses por defectos de fabricación.

Descripción del producto

Adhesivo de contacto multiuso, de alta resistencia y fácil aplicación. Ideal para reparaciones y proyectos en el hogar o la industria.

Características principales

- Alta resistencia y agarre inicial
- Flexible y durable
- Rápido fraguado
- Fácil aplicación
- Libre de tolueno

Principales diferencias frente a otros productos

- Mayor agarre inicial comparado con adhesivos acrílicos comunes.
- Libre de tolueno, menor toxicidad que versiones antiguas o genéricas.
- Reactivable por calor (80–90 °C), algo que no todos los adhesivos ofrecen.
- Resistencia térmica de hasta 70 °C.
- Consumo optimizado (3–4 m²/lt) que asegura mayor rendimiento

Instrucciones de uso

Aplicar una capa uniforme en ambas superficies, dejar secar 15–20 min hasta que esté seco al tacto y unir con presión. Para materiales muy porosos aplicar dos capas.

Mantención y cuidado

Mantener envase cerrado a temperatura ambiente (10–30 °C). Limpiar herramientas con solvente inmediatamente después del uso.

Características técnicas

- Base: resinas sintéticas y cauchos en solventes
- Color: Transparente
- Densidad: 0,84 g/cm³
- Resistencia a temperatura: hasta 70 °C
- Sólidos: 23%
- Viscosidad: 5000 cps aprox.

Condición de embalaje

Estuche, 48 unidades por caja.

Condición de mantenimiento

Mantener envase cerrado a temperatura ambiente (10–30 °C).