Cinta de Ducto Multipropósito serie 1000 de 3M®

Marca: 3M® · Fecha: Junio 2021



Descripción del producto

La Cinta de Ducto para Uso General de 3M® es una cinta con diversas aplicaciones hecha con una película de polietileno sobre un cáñamo de tela y un adhesivo de hule natural. Una excelente opción para tareas sencillas y reparaciones temporales.

Construcción

- Respaldo: Polietileno y cañamazo.
- Adhesivo: Hule sintético.
- Color: Gris.
- Dimensiones de Rollo: 48 mm x 9.1 m (1.88 in x 10 yd), 48 mm x 27.4 m (1.88 in x 30 yd), 48 mm x 54.8 m (1.88 in x 60 yd).

Propiedades físicas típicas

La siguiente información técnica y datos deben ser tomados únicamente como representativos o típicos del producto, y no deben ser utilizados como una especificación comercial.

- Adhesión al Acero: 76.6 N/100 mm (65 ozf/in) - Método de prueba: ASTM D-3330.
- Tensión a la Ruptura: 280 N/100 mm (16 lbf/in) - Método de prueba: ASTM D-3759.
- Espesor total: 150 micras (5.9 mils) - Método de prueba: ASTM D-3652.

Sugerencias de uso

Originalmente creada para sistemas de ventilación y calefacción, esta cinta se usa actualmente en una gran variedad de aplicaciones en construcción.

Ideal para realizar reparaciones rápidas y temporales sobre una gran cantidad de objetos y superficies.

Por sus características, esta cinta puede usarse en tareas menores como agrupar y sostener, sellar, unir, reforzar, sujetar y proteger.

Almacenaje

Almacene bajo condiciones normales (21 °C y 50% de Humedad Relativa) en el empaque original.

Vida de anaquel

Para obtener el mejor desempeño del producto, utilícelo dentro del primer año a partir de la fecha de fabricación.

Información técnica

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento tienen como base pruebas o conocimiento que 3M® considera confiables, sin embargo, la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.

Uso del producto

Existen factores que están más allá del control de 3M® y que pueden ser conocidos y/o controlados únicamente por el usuario final, que pueden afectar el desempeño de este producto 3M® en la aplicación final. Dada la variedad de estos factores, únicamente el usuario final es responsable de evaluar el producto 3M® y determinar si dicho producto se ajusta y es apto para la aplicación final.

Garantía y limitaciones

A menos que 3M® presente una garantía adicional específica en el empaque aplicable o documentación del producto, 3M® garantiza que, al momento del embarque, estos productos tienen un desempeño dentro de la especificación dictada para el mismo.

Galería

