LIMPIADOR ANTIGRASA TREMEX 1 LT RECARGA TRADICIONAL AROMA NARANJA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TREMEX, es un desengrasante limpiador concentrado, que desmancha, despercude y elimina la grasa. No es inflamable, soluble 100% en agua, de uso múltiple en el hogar, oficina e industria. Remueve eficazmente aceites, grasas y suciedad en general. Diseñado especialmente para grasas de cocinas y sus utensilios

Actúa sobre las grasas sin importar que su origen sea orgánico o inorgánico de cocinas, baños, etc. Limpia grasas pesadas, aceites, derivador petroleros, mohos, tintas colorantes, carbón, entre otros. No necesita enjuagar las superficies tratadas, quedan listas para el acabado final de pintura o cromado. También se recomienda para desengrasar maquinarias, motores y piezas en general.

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Tensioactivos Aniónicos, Tensioactivos no iónicos, glicoles, Modificadores de Viscosidad, Ajustadores de pH, color, agentes estabilizadores y Preservante.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Apariencia a 20°C	Líquido Viscoso Transparente
Gravedad Especifica g/cc	1.011 – 1.012
Valor de pH	9.0 – 11.0
Olor	Característico fragancia
Color	Cristalino Naranjo Amarillo

INSTRUCCIONES DE USO

Se puede utilizar puro o diluido, con una parte de Desengrasante Tremex hasta con 20 partes de agua, aumente o disminuya esta concentración según se requiera, se recomienda utilizar una dilución de 160cc por cada litro de agua. Aplique con pistola, cepillo, inmersión o rociador. En el lugar donde se aplique hay que dejarlo actuar por unos 5-10 minutos y luego enjuague con agua a presión.

INDUSTRIA

Se utiliza puro o diluido en la limpieza de maquinaria pesada, equipos, etc., Se aplica con brocha, mopa, pistola o inmersión, deje actuar de 10-15 minutos, se lava con agua a presión. Se puede utilizar en pisos, motores, paredes, tuberías que manejen crudo o aceite, calderas por donde ocurre la combustión, casco de buques, tanques de combustibles, tanques de asfalto, motores de vehículos, filtros, válvulas, montacargas, talleres, pisos, grúas, entre otros.

INDUSTRIA ALIMENTICIA Y HOGAR

Cocina, campanas, paredes, pisos industriales, equipos. Utilizar puro o diluido; se recomienda utilizar una dilución de 160 cc por cada litro de agua. Dejar actuar por 10 minutos y enjuague con agua. Limpieza interior y exterior de hornos, baterías de cocina, filtros de campana, extractoras de humos, baldosas, etc. Emulsiona los aceites usados en freidoras. Añadido puro o diluido en los lavaplatos para eliminar los atascos orgánicos.

PRECAUCIONES

Producto alcalino, es delicado si cae en los ojos o piel, lavar con abundante agua por 15 minutos. En caso de ingestión, no induzca al vomito, consulte al médico de inmediato. Manténgase el envase bien cerrado y almacenado en un lugar fresco. Manténgase alejado del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Envase 250 cc	10 unidades por caja
Envase 430 cc	10 unidades por caja
Envase 500 cc Gatillo	15 unidades por caja
Envase 1.000 cc	12 unidades por caja
Bidón 5.000 cc	2 unidades por caja

TREMEX S.A ., garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición asistencia técnica para resolver cualquier problema en la mantención y mejoramiento del aseo.