FICHA TÉCNICA

de producto



SILICONA LIQUIDA

La silicona emulsionada NEO está formulada con materias primas altamente refinadas, no deja residuos ni manchas y contiene agentes antiadherentes. Este producto humecta la superficie alargando su vida útil, al aplicarlo limpia y elimina el polvo, huellas, manchas y aureolas, dándole a la superficie un aspecto limpio y rejuvenecido, dejando una película transparente no grasosa.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicación
- Humecta las superficies
- Alarga la vida útil de los cueros y acrílicos

APLICACIONES

Posee una acción protectora e impermeabilizante, limpia, abrillanta y protege superficies de plástico, gomas, vinílicas y cuero, sea este último natural o sintético, como también puede ser utilizada en cubierta de equipos electrónicos, mesones, puertas con vinilo, paneles interiores, parachoques de vehículos, etc. está orientado para la industria automotriz en automóviles y microbuses, la industria del aseo en empresas de limpieza e industria del comercio en malls, sala de espectáculos, hoteles, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda limpiar la superficie, luego verter una pequeña cantidad del producto en una mopa o paño y aplicar en la superficie a tratar con movimientos circulares, dejar secar y con otro paño limpio y seco frote para lograr brillo óptimo repetir el proceso si es necesario. Este producto puede ser usado ocupando un rociador, dirigiendo a la superficie a tratar. No requiere enjuague.

CARACTERÍSTICAS FÍSICA-QUÍMICAS

Estado:	Líquido
Color:	Blanca
Aroma:	Característico
pH:	Neutro
Presentaciones:	5 Litros

ATENCIÓN

Una vez utilizado el producto no devolver al envase. Mantener cerrado para evitar su contaminación. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua, en caso de usar lentes de contacto, removerlos y seguir enjuagando con agua, si las molestias persisten, consulte a su doctor. En caso de Ingestión ingerir abundante agua, si las molestias persisten, consulte a su doctor.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

IMPORTANTE: No utilice en madera.

