HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

NUGGET CHERRY BETUN PASTA MARRON – CAFÉ

Fecha de creación: (04/06/2021) Revisión: (01)

Fecha de revisión actual: (15/08/2023)

Sección 1: Identificación de la sustancia o mezcla y de la sociedad o empresa

- Nombre comercial del producto químico: NUGGET CHERRY BETUN PASTA MARRON – CAFÉ.
- SDS #: D8376618 v2.0
- FORMULACIÓN#: 3120533 v2.0
- SKU (Chile): 20392 – 3134042 - 799577
- Usos recomendados: Abrillantadores, ceras / cremas (piso, muebles, zapatos). Usos del consumidor.

DATOS DEL FABRICANTE			Emergencias Centros Toxicológicos
Nombre	Dirección	Teléfono de Contacto	
Reckitt Benckiser Colombia SA	Calle 46 # 5-76 Cali, Colombia.	018000-513499	
DATOS DEL PROVEEDOR / DISTRIBUIDOR			
Reckitt Benckiser Chile SA	Avenida Kennedy 5454 oficina 1602. Vitacura Santiago, Chile.	56 2 2429 8400	CITUC: (56-2) 2635 3800
Reckitt Benckiser Ecuador SA	Av. 12 de octubre N26-48 y Orellana. Quito, Ecuador.	1800-002035	
Reckitt Benckiser Perú SA	Calle Dean Valdivia N°148, Int. 502, Urb. Jardín, distrito de San Isidro, Lima, Perú	0800-52683	
Reckitt Benckiser Venezuela SA	Av. Orinoco con Calle Mucuchies, Torre Nordic, Piso 1, Urb. Caracas, Venezuela	0800-1732548	
Dirección Electrónica del Proveedor: Consumer.Relations-LATAM@rb.com			

Sección 2: Identificación del peligro o los peligros

- Clasificación de peligro del producto según SGA y DS N°57:

Peligros físicos:
Líquidos inflamables: Categoría 3

Peligros al medio ambiente: No existen riesgos conocidos para el medio ambiente como consecuencia del uso previsto del producto.

Peligros a la salud humana:
Corrosión o irritación cutáneas: Categoría 2
Peligro acuático (largo plazo): Categoría 2

- Etiqueta SGA:

Pictogramas físicos			
Palabra de advertencia	Atención		

- Indicaciones de peligro:

H226 – Líquidos y vapores inflamables.
H315 – Provoca irritación de la piel.
H411 – Tóxico para los organismos acuáticos con efectos duraderos.

- Consejos de prudencia:

P210 – Mantener alejado del calor / chispas / llamas abiertas / superficies calientes. - No fumar.
P241 – Utilice equipos eléctricos / de ventilación / de iluminación /.../ a prueba de explosiones.
P260 – No inhale polvo / humos / gases / nieblas / vapores / aerosoles.
P264 – Lave bien después de manipular.
P273 – Evitar su liberación al medio ambiente.
P280 - Use guantes de protección / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial.

- Distintivo específico: No existen otros distintivos específicos además de los ya descritos en esta ficha.

- Otros peligros que no se encuentren clasificados en la normativa vigente: No se conocen otros peligros que no se encuentren clasificados, aparte de los ya descritos en esta ficha.

  - Otros peligros:

    Efectos adversos fisicoquímicos: No se conocen otros peligros que no se encuentren clasificados, aparte de los ya descritos en esta ficha.

Sección 3: Composición/información sobre los componentes

Mezclas: Mezcla

	Espíritus minerales
Clasificación SGA	Toxicidad aguda inhalación: Categoría 4. Líquidos inflamables: Categoría 3. Mutagenicidad de células germinales: Categoría 1B. Carcinogenicidad: Categoría 1B. Peligro de aspiración: Categoría 1.
Denominacíon química sistemática	ND
Nombre común o genérico	Ligroína
Rango de concentración	≥50 - ≤75%
Número CAS	8032-32-4
	Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos
Clasificación SGA	Corrosión o irritación cutáneas: Categoría 2. Lesiones oculares graves/irritación ocular: Categoría 2ª.
Denominacíon química sistemática	ND
Nombre común o genérico	ND
Rango de concentración	≥10 - ≤25%
Número CAS	8002-74-2

Sección 4: Primeros auxilios

- Inhalación: Obtenga atención médica de inmediato. Llamar a un centro de intoxicaciones o al médico. llevar a la persona a un lugar ventilado y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se sospecha que todavía hay humos, el rescatista debe usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónomo. Si no está respirando o si respira con dificultad, realice respiración artificial u oxígeno por un personal capacitado. Puede ser peligroso aplicar respiración boca a boca. Si está inconsciente, colóquese en posición de recuperación y busque atención médica de inmediato. Mantener una vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como un collar, corbata, cinturón o pretina.

- Contacto con la piel: Obtenga atención médica de inmediato. Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Continúe enjuagando durante al menos 10 minutos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar los zapatos a fondo antes de volver a usar.

- Contacto con los ojos: Obtenga atención médica de inmediato. Lavarlos inmediatamente con agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verifique y quite cualquier lente de contacto. Continúe enjuagando durante al menos 10 minutos.

- Ingestión: Obtenga atención médica de inmediato. Lavar la boca con agua. Retire las dentaduras postizas, si las hay. Llevar a la persona a un lugar ventilado y manténgase en reposo en una posición cómoda para respirar. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, dele pequeñas cantidades de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente enferma ya que el vómito puede ser peligroso. No provocar vómito, a menos que así lo indique el personal médico. Si ocurrir el vómito dejar al paciente de lado para evitar que aspire residuos. Obtenga atención médica si los efectos adversos para la salud persisten o son severo. Nunca dé algo por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, colóquelo en posición de recuperación y obtenga atención médica de inmediato. Mantener la vía aérea abierta. Afloje la ropa ajustada como un collar, corbata, cinturón o pretina.

- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados: El contacto repetido o prolongado con los ojos puede causar irritación, enrojecimiento y riego. La inhalación del producto puede causar irritación del tracto respiratorio y tos.

- Protección de quienes brindan los primeros auxilios: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Puede ser peligroso para la persona que brinda la ayuda la reanimación boca a boca. Evitar el contacto oral, cutáneo, ocular e inhalatorio con el producto durante el proceso.

- Notas para un médico tratante: No hay antídoto específico. El tratamiento sintomático deberá comprender, sobre todo, medidas de soporte para mantener el equilibrio de hidroelectrolíticos y metabólicos, además de asistencia respiratoria. Supervisión de las funciones hepática y renal deben mantenerse. En caso de contacto ocular, proceder a lavado con suero fisiológico y encaminamiento para evaluación oftalmológica.

Sección 5: Medidas para lucha contra incendios

- Agentes de extinción: use químico seco, CO2, agua pulverizada (niebla) o espuma

- Peligros específicos: Aerosol inflamable. La escorrentía a la alcantarilla puede crear un riesgo de incendio o explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de una explosión posterior. El gas puede acumularse en áreas bajas o confinadas o viajar una distancia considerable hasta una fuente de ignición y retroceder, causando fuego o explosión. Los recipientes de aerosol que explotan pueden ser impulsados desde un incendio a alta velocidad.

- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios: equipo de respiración autónoma y ropa apropiada para la lucha contra incendios. Los bomberos deben utilizar equipos de protección adecuados y un equipo de respiración autónomo (SCBA) con máscara facial operado en modo de presión positiva. Ropa para bomberos (incluye cascos, botas de protección y guantes).

Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de vertido/derrame accidental

- Precauciones personales, equipo de pretección y procedimento de emergencia: Evacuar las áreas circundantes. No permita que entre el personal que no se necesite o esté desprotegido. En el caso de rotura de aerosoles, se debe tener cuidado debido al escape rápido de los contenidos presurizados y el propelente. Si se rompe un gran número de contenedores, trátelo como un derrame de material a granel de acuerdo con las instrucciones en la sección de limpieza. No tocar o caminar sobre material derramado. No respirar el vapor o niebla. Proporcione ventilación adecuada. Utilice un respirador apropiado cuando la ventilación sea inadecuada. Coloque el equipo de protección individual apropiado. Si hay necesidad de ropa especializada para tratar los derrames, tome nota de información en la Sección 8 sobre materiales adecuados e inadecuados.

- Precauciones medioambientales: Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas. Informe a las autoridades relevantes si el producto causó contaminación ambiental.

- Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final):

  Recuperación: recoja el material y coloque en recipiente sellado e identificado debidamente.

  Neutralización: retire las capas de tierra contaminada hasta alcanzar el suelo no contaminado, recoja ese material y colóquelo en un recipiente sellado y debidamente identificado. Póngase en contacto con una empresa autorizada.

  Disposición final: interrumpa inmediatamente la captación para el consumo humano o animal, contacte el órgano ambiental más cercano y el centro de emergencia de la empresa, ya que las medidas a adoptar dependen de las proporciones del accidente, de las características del cuerpo hídrico en cuestión Y la cantidad del producto afectado. El producto derramado ya no debe utilizarse. Consulte al registrante a través del teléfono para su devolución y destino final.

- Medidas adicionales de prevención de desastres: utilizar ropa y accesorios descritos anteriormente en el ítem Equipo de protección. Evitar que el producto contamine rios, lagos, fuentes de agua, pozos, alcantarillas y efluentes.

- Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames: no hay otras indicaciones de derrames/derrames.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento

- Manipulación:

  Precauciones para la manipulación segura: Recipiente a presión: proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50ºC. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Utilizar solo de acuerdo a la etiqueta del

producto. Use equipo eléctrico a prueba de explosión. Use solo herramientas que no produzcan chispas.

Prevención del contacto: Manipular el producto con extracción local apropiada o en un área bien ventilada. En caso de síntomas de intoxicación, interrumpir inmediatamente el trabajo y proceder como se describe en el ítem 4 de esta ficha.

- Almacenamiento

Condiciones para el almacenamiento seguro: No almacene por encima de las siguientes temperaturas: 50°C (122°F). Almacenar de acuerdo con la normativa local. Almacene lejos de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles, comida y bebida.

Medidas técnicas: Mantener el producto y los eventuales residuos en sus envases originales adecuadamente cerrados hasta que esté listo para usar. Evitar la exposición directa a la luz del sol.

Sustancias y mezclas incompatibles: no almacenar junto con alimentos, bebidas, incluso los destinados a animales.

Sección 8: Controles de exposición/protección personal

Límites de exposición:

Nombre común	Límite de Exposición	Tipo	Efecto	Referencias
Espíritus minerales	No establecido	STEL- TLV	---	ACGIH 2023
	350 mg/m^3 C 1800 mg/m^3 [15 – minutos]	REL-TWA	irritación de los ojos, sistema respiratorio superior; dermatitis; depresión del sistema nervioso central; neumonitis química (líquido de aspiración)	NIOSH
	No establecido	PEL-TWA	---	OSHA

Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos	2 mg/m^3	STEL- TLV	irritación sistema respiratorio superior; náusea	ACGIH 2023
	2 mg/m^3	REL-TWA	irritación de ojos, piel, sistema respiratorio; malestar, náuseas	NIOSH
	2 mg/m^3	PEL-TWA	---	OSHA

Indicadores biológicos:

Nombre común	Limite de tolerancia biológica	Tipo	Notas	Horario de la recolección	Referencias
Espíritus minerales	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023
Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos	No establecido	BEI	---	---	ACGIH 2023

- Elementos de protección personal:

Protección respiratoria: Con base en el peligro y potencial de exposición, seleccione un respirador que atienda a la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben utilizar de acuerdo con programa de protección respiratoria para garantizar el encaje adecuado, entrenamiento y otros aspectos de uso.

Protección de las manos: Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, verifique durante el uso que los guantes aún conservan sus propiedades protectoras. Se debe notar que el tiempo de avance para cualquier material de guantes puede ser diferente para diferentes guantes fabricantes. En el caso de mezclas, compuestas por varias sustancias, el tiempo de protección de los guantes no se puede estimar con precisión.

Protección de ojos y cara: Se deben usar anteojos de seguridad que cumplan con un estándar aprobado cuando una evaluación de riesgos indique que es necesario evitar la exposición a salpicaduras de líquidos, nieblas, gases o polvos. si el contacto es posible, se debe utilizar la siguiente protección, a menos que la evaluación indique un grado de protección más alto: gafas de protección contra salpicaduras químicas

Protección para la piel y el cuerpo: El equipo de protección personal para el cuerpo debe seleccionarse en función de la tarea a realizar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este

producto. Cuando exista riesgo de ignición por electricidad estática, use ropa protectora antiestática. Para mayor protección contra la electricidad estática, use ropa protectora antiestática. Para la mayor protección contra descargas estáticas, la ropa debe incluir overoles, botas y guantes antiestáticos. Consulte la norma europea EN 1149 para obtener más información sobre materiales y requisitos de diseño y métodos de prueba.implicados y aprobado por un especialista antes de manipular este producto.

- Medidas de ingeniería: Use solo con ventilación adecuada. Si las operaciones del usuario generan polvo, humos, gas, vapor o neblina, use recintos de proceso, ventilación de extracción local u otros controles de ingeniería para mantener la exposición de los trabajadores a contaminantes en el aire por debajo de los límites recomendados o legales. Los controles de ingeniería también deben mantener las concentraciones de gas, vapor o polvo por debajo de los límites explosivos inferiores. Utilice equipo de ventilación a prueba de explosiones.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas

- Estado físico: Pasta
- Forma en que se presenta: No disponible.
- Color: Marrón
- Olor: no hay datos disponibles
- pH: no hay datos disponibles
- Punto de fusión/punto de congelación: No disponible.
- Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No disponible.
- Punto de inflamación: 42,3°C
- Límite superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No disponible.
- Presión de vapor: No disponible.
- Densidad de vapor: No disponible.
- Densidad relativa: 0,8 a 0,86 g/cm^3
- Solubilidad (es): no disponible.
- Coeficiente de partición n-octanol/agua: No disponible.
- Temperatura de autoignición: No disponible.
- Temperatura de descomposición: No disponible.
- Tasa de evaporación: No disponible.
- Viscosidad: no disponible.
- Propiedades explosivas: No disponible.
- Propiedades oxidantes: No disponible.

Sección 10: Estabilidad y reactividad

- Reactividad: No hay datos de prueba específicos relacionados con la reactividad disponibles para este producto o sus ingredientes.

- Estabilidad química: El producto es estable.
- Posibilidad de reacciones peligrosas: En condiciones normales de almacenamiento y uso, reacciones peligrosas no deben ser producidas.
- Condiciones que se deben evitar: Evite todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama).
- Materiales incompatibles: no hay datos disponibles.
- Productos de descomposición peligrosos: En condiciones normales de almacenamiento y uso, productos de descomposición peligrosos no debe ser producido.

Sección 11: Información toxicológica

- Toxicidad aguda:

  LD_{50} Oral (ratas): no hay datos disponibles

  LD_{50} Dérmica (ratas): no hay datos disponibles

  LC_{50} Inhalación (ratas):
  Espíritus minerales: 3400 ppm
  Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos: no hay datos disponibles

  Corrosión o irritación cutáneas: basado en el método de cálculo: provoca irritación cutánea
  Espíritus minerales: no hay datos disponibles
  Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos: provoca una irritación moderada en la piel de los conejos a 500 mg y provoca una leve irritación en la piel de los conejos con una exposición de 24 horas 500 mg

  Lesiones o irritación ocular graves:
  Espíritus minerales: no hay datos disponibles
  Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos: causa una leve irritación en los ojos de los conejos.

  Sensibilización respiratoria o cutánea: considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

  Mutagenicidad de células germinales: considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

  Carcinogenicidad: considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad para la reproducción: considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única: considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas: considerando los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación

Peligro de aspiración: no hay datos disponibles.

- Posibles vías de exposición: No hay datos disponibles.

Sección 12: Información ecotoxicológica

Ecotoxicidad:

Espíritus minerales
Toxicidad aguda para los peces: LC_{50} (96h): 0,15 a 0,21 g/L
Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos: no hay datos disponibles.

- Persistencia y degradabilidad: no hay datos disponibles.

- Potencial de bioacumulación:
  Espíritus minerales: El potencial de bioacumulación es alto. BCF = 10 a 2500
  Ceras de parafina y ceras de hidrocarburos: no hay datos disponibles.

- Movilidad en suelo: no hay datos disponibles.

- Otros efectos adversos: no se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Sección 13: Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla

Residuos: La generación de basura debe ser evitada o minimizada donde sea. El descarte de este producto, soluciones y cualquier subproducto debe siempre cumplirse con los requisitos de la legislación de protección ambiental y eliminación de residuos y cualquier requisito de autoridad local regional. Desecho de excedente y no reciclable productos a través de un proveedor con licencia de eliminación de residuos. Los residuos no deben descartados sin tratamiento para el alcantarillado, al menos que estén en conformidad con los requisitos de todas las autoridades competentes.

Envase y embalaje contaminados: Esta generación de desechos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. Los envases de desecho deben reciclarse. La incineración o el vertido solo deben considerarse cuando el reciclaje no sea factible. Este material y su recipiente deben eliminarse de forma segura. Envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado y la escorrentía y el contacto con el suelo, vías fluviales, desagües y alcantarillas.

Prohibición de vertido en aguas residuales: No deseche los residuos de envases y productos en las aguas residuales.

Otras precauciones especiales: Este material y su recipiente deben desecharse de forma segura. Se debe tener cuidado al manipular recipientes vacíos que no hayan sido limpiados o enjuagados. Puede que queden algunos residuos de productos en contenedores vacíos o en buques. Evite la dispersión del material dividido y la escorrentía y el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas.

Sección 14: Información relativa al transporte

	Modalidad de transporte		
	Terrestre	**Marítima**	**Aérea**
Número ONU	1993	1993	1993
Designación oficial de transporte	LIQUIDO INFLAMABLE, N.E. (ligroína)	LIQUIDO INFLAMABLE, N.E. (ligroína)	LIQUIDO INFLAMABLE, N.E. (ligroína)
Clase o división	3	3	3
Peligro secundario NU	---	---	---
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	---	---	---
Se debe señalar si el producto químico presenta un peligro para el medio ambiente, conforme a los criterios de clasificación según la norma NCh382	Sí	Sí	Sí
Transporte a granel de acuerdo con MARPOL 972 73/78-Anexo II-; IBC Code)	---	---	---

Sección 15: Información sobre la reglamentación

- Regulaciones nacionales:

  Decreto supremo N° 57/19. "Reglamento de clasificación, etiquetado y notificación de substancias químicas y mezclas peligrosas"
  NCh 2245 - Hoja de datos de seguridad para productos químicos - Contenido y orden de las secciones
  NCh 382 Mercancías peligrosas - Clasificación
  NCh 2190 Distintivo para Clasificación de Riesgos
  NCh 1411/04 Señales de Seguridad para la Identificación de Riesgos de Materiales
  DS 298/95 Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos.
  DS 594/1999 Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales en los Lugares de Trabajo
  Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos SGA

- Regulaciones internacionales: IMDG CODE, IATA.

Sección 16: Otras informaciones

Esta HDS fue elaborada por TOXICLIN® Servicios Médicos Brasil 5212, a partir de datos suministrados por la Empresa RB. La información de esta HDS representa los datos actuales y refleja con exactitud nuestro mejor conocimiento para el manejo apropiado de este producto de acuerdo con las especificaciones constantes en la etiqueta y el prospecto. Cualquier otro uso del producto que no sea el recomendado, será responsabilidad del usuario.

Control de cambios:	
(00) 23/10/2020	Creación del documento
(01) 15/08/2023	Revisión de las adaptaciones al nuevo modelo chileno

Abreviaturas y acrónimos:

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
BCF - Fator de bioconcentración.
BEI - Índice Biológico de exposición.
CAS - Chemical Abstracts Service
LC_{50} - Concentración letal 50%.
CE_{50} - Concentración efectiva 50%.
LD_{50} - Dosis letal 50%
EPI - Equipamiento de Proteccíon Individual
HDS – Hoja de datos de seguridad.
SGA - Sistema Global Armonizado para la Clasificación y Rotulación de Productos Químicos.
IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer

IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo
OMI - Organización Marítima Internacional
Koc - partición carbono organico-agua del suelo.
Kow - Coeficiente de partición n-octanol-agua.
Log Kow - Logarítimo do coeficiente de partición n-octanol-agua.
NCh - Norma Chilena
ND - Información no disponible para divulgación
NIOSH - Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional
ONU - Organización de las Naciones Unidas.
OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
PEL - Límite de exposición permisible
REL - Límite de exposición recomendado
SNC - Sistema Nervioso Central
STEL - Límite de exposición a corto plazo
TLV - Valor límite de umbral
TWA - Tiempo promedio ponderado

Subtítulos:

Sin datos disponibles - no hay datos suficientes o disponibles para la clasificación del producto
No clasificado - el producto no se enmarca en la categoría de clasificación GHS y, por lo tanto, no presenta peligro.

Referencias:

ACGIH (Brasil). TLVs and BEIs: Baseados na “Documentação” dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos e índices Biológicos de Exposição (BEIs). Tradução: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo 2023. 310 p.

IMO. IMDG CODE: International maritme dangerous goods code. Londres: International Maritme Organization, 2017.

THE CHEMICAL DATABASE. Disponible: http://ull.chemistry.uakron.edu/erd/. Acceso al: 15 de agosto de 2023.

CHEMICAL SAFETY INFORMATION FROM INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – INCHEM. Disponible: http://www.inchem.org/. Acceso al 15 de agosto de 2023.

NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY – NIOSH. International Chemical Safety Cards. Disponible: www.cdc.gov/niosh/. Acceso al 15 de agosto de 2023.

OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION – OSHA. Disponible: http://www.osha.gov/. Acceso al 15 de agosto de 2023.

NUGGET CHERRY BETUN PASTA MARRON – CAFÉ

Fecha de creación: (04/06/2021) Revisión: (01)

Fecha de revisión actual: (15/08/2023)

Senal de seguridad (NCh 1411/4):

