FICHA TÉCNICA



SELLOCINTA®
CINTA REFLECTANTE

FICHA TÉCNICA

Descripción
Consta de una película lisa, plana y transparente con elementos retrorreflectantes inserta bajo una película a fin de formar un sistema óptico no expuesto retrorreflectante.

Aplicación
Utilizadas por normativa DOT-C2 del Ministerio de Transporte para el marcaje de camiones y camionetas, haciéndolos más visibles de noche.

Coeficiente de retrorreflexión (Requisito: FMVSS 108 / Método de prueba: ASTM E810)

	0,2 ° Obs. Ángulo			0,5 ° Obs. Ángulo		
	4°	30°	45°	4°	30°	45°
	759,9	481,7	201,8	569,8	259,1	76,9
	161,5	103,1	38,9	125,1	48,8	16,5

Flexibilidad	0° No hay rotura	45° No hay rotura	90° No hay rotura	
Contracción	10 minutos No hay cambios	24 horas No hay cambios		
Adherencia Luminancia y color durante el día	0.18" 9.19	0.18" 9.19		
Resistencia al impacto Sellado	Sin agrietamiento o delaminación fuera del área de impacto. Completo en ambos bordes			
Brillo especular (85°)	0° 98.1	45° 104.7	90° 100	Promedio 100.9

Codigo	Codigo Proveedor	Descripcion
18631	6CRAM4845	CINTA REFLECTIVA AMARILLA 48 X 45.7 MT SELLOCINTA
18634	6CRAM4805	CINTA REFLECTIVA AMARILLA 48 X 5 MT SELLOCINTA
18635	6CRAF4805	CINTA REFLECTIVA AMAR.LIMON 48 X 5 MT SELLOCINTA
18629	6CRBL4845	CINTA REFLECTIVA BLANCA 48 X 45.7 MT SELLOCINTA
18630	6CRR04845	CINTA REFLECTIVA ROJA 48X 45.7 MT SELLOCINTA
18637	6CRRB4845	CINTA REFLECTIVA ROJA/BLANCA 48 X 45.7 MT SELLOCIN
18636	6CRRB4805	CINTA REFLECTIVA ROJA/BLANCA 48 X 5 MT SELLOCINTA