FICHA TÉCNICA



SELLOCINTA®
CINTA REFLECTANTE

FICHA TÉCNICA

Descripción
Consta de una película lisa, plana y transparente con elementos retrorreflectantes inserta bajo una película a fin de formar un sistema óptico no expuesto retrorreflectante.

Aplicación
Utilizadas por normativa DOT-C2 del Ministerio de Transporte para el marcaje de camiones y camionetas, haciéndolos más visibles de noche.

Coeficiente de retrorreflexión (Requisito: FMVSS 108 / Método de prueba: ASTM E810)

	0,2 ° Obs. Ángulo			0,5 ° Obs. Ángulo		
	4°	30°	45°	4°	30°	45°
	759,9	481,7	201,8	569,8	259,1	76,9
	161.5	103.1	38.9	125,1	48.8	16.5

Flexibilidad	0° No hay rotura	45° No hay rotura	90° No hay rotura
Contracción	10 minutos No hay cambios	24 horas No hay cambios	
Adherencia	0.18"	0.18"	
Luminancia y color durante el día	9.19	9.19	
Resistencia al impacto	Sin agrietamiento o delaminación fuera del área de impacto.		
Sellado	Completo en ambos bordes		

	0°	45°	90°	Promedio
Brillo especular (85°)	98.1	104.7	100	100.9

Código Prisa	Código Proveedor	Descripción
18632	6CRBL4805	CINTA REFLETIVA BLANCA 48 X 5 MT SELLOCINTA