SELLOCINTA®

CINTA ANTIDESLIZANTE

FICHA TÉCNICA

Descripción

Cinta con partículas abrasivas unidas por una fuerte y duradera película plástica. El reverso está cubierto con un adhesivo sensible a la presión cubierto por una lámina protectora removible, diseñado para reducir el riesgo de caídas y resbalones al transitar en escaleras, pisos o áreas resbaladizas, se adapta de buena forma a superficie con pequeñas irregularidades.

Aplicación del producto

- Ideal para zonas lisas o con pequeñas irregularidades de trabajo con alto tráfico como pasillos, escaleras, rampas, pasarelas, muelle de carga. También se usan sobre y alrededor de maquinarias.
- Excelente adhesión a distintas superficies.
- Resistencia al encogimiento y desprendimiento.
- Uso interior y Exterior.
- Fácil de Aplicar.
- Resisten un tránsito Alto.

Características

Adhesivo Acrílico
Materia Base Papel Aluminio
Lámina Protectora Film Transparente
Superficie abrasiva Óxido de Aluminio
Superficie granulada 60#

Variedades

50mm x 18mts Negra (superficies irregulares)
25mm x 5mts Negra
25mm x 18mts Negra
50mm x 18mts Negra/Amarilla