HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw (499M8A)



Descripción general

Se diseñó para equipos de trabajo empresariales que requieren rendimiento profesional con impresión y escaneo a doble cara rápidos y de alta calidad, con funciones de copiado y fax, además de confiabilidad premiada, todo en un diseño compacto.[11]

Color y velocidad profesionales

Experimente la impresión a alta velocidad, en color, a doble cara y de hasta 26 páginas por minuto (Carta) /25 páginas por minuto (A4) [1].

Seguridad de nivel profesional para ayudar a proteger su negocio

Proteja su negocio con seguridad integrada proactiva lista para usar y tóner resistente a manipulaciones desde el primer momento. [12]

Tranquilidad con confiabilidad premiada[11]

Rendimiento en el que puede confiar página tras página con confiabilidad premiada.[11]

Diseño compacto y eficiente en términos de energía

Diseño compacto con tecnología Auto-On/Auto-Off para ahorrar energía y optimizar el consumo de la impresora.[19]

Características

Solución para el equipo de su empresa

Impresión en color a doble cara rápida y automática con escaneado y copia a doble cara de una sola pasada, además de fax[1]

Colores de gran realismo[8]

Diseño compacto

Funciones avanzadas de productividad[18][18]

HP Web Jetadmin[5][5]

---

[1] Se mide con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

[8] Modo de impresión estándar para las series HP Color LaserJet Pro con cartuchos de tóner HP TerraJet en comparación con sus predecesores. Consulte https://www.hp.com/TerraJet/colors

[11] Premio a la Marca más confiable de papel A4 de Buyers Lab (BLI) 2022-2024, basado en dispositivos probados por Keypoint Intelligence desde 2017 hasta 2021. Consulte https://www.keypointintelligence.com/view-award?region=&id=135871174680.

[12] Los sistemas de impresión HP para oficina son dispositivos Managed y Enterprise selectos con firmware FutureSmart 4.5 y versiones posteriores, dispositivos Pro y modelos 200 y posteriores de dispositivos LaserJet, con los respectivos cartuchos de tóner, PageWide y tinta originales HP. No incluye cartuchos del cabezal de impresión integrado de HP. El rastreo digital de la cadena de suministro y los recursos de seguridad del hardware, los chips y el empaque varían dependiendo del lugar y del SKU. Consulte en https://www.hp.com/cartridgesecurity

[19] La tecnología Auto-On/Auto-Off de HP depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware.

Especificaciones

Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión en color (óptima)	Hasta 600 x 600 ppp
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 25 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 26 ppm
Velocidad de impresión en color (ISO)	Hasta 25 ppm
Velocidad de impresión color (ISO)	Up to 26 ppm
Velocidad de impresión	Velocidad de impresión de hasta 25 ppm (negro) y 25 ppm (color)
Margen inferior (A4)	5 mm
Margen izquierdo (A4)	5 mm
Margen derecho (A4)	5 mm
Margen superior (A4)	5 mm
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax
Impresión a doble cara	Automático
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 40.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 40,000 pages[10]
Funciones avanzadas del escáner	HP Universal Scan
Funciones de software inteligente de fax	Fax móvil con cuenta en la nube de HP
Tecnología de recurso de ahorro de energía	Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, negro (aproximadamente 1300 páginas) W2220A; Cartucho de tóner cian original HP 222A LaserJet cian (aproximadamente 1200 páginas) W2221A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2222A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2223A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, negro (aproximadamente 3200 páginas) W2220X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, cian (aproximadamente 2500 páginas) W2221X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, amarillo (aproximadamente 2500 páginas) W2222X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2223X[3]
Consumibles especiales	Cartucho HP TerraJet

Conectividad, estándar	1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11ac (doble banda); 2 puertos RJ-11 para fax/módem/línea telefónica; Ethernet de cruzado automático
Módem	33,6 kbps
Capacidades de red	Ethernet 10/100/1000Base-TX y Gigabit, integrado; Ethernet de cruce automático; Autenticación mediante 802.1X
Capacidad inalámbrica	Wi-Fi de banda dual integrado; Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cifrado mediante AES o TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Capacidad de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®
Protocolos de red, admitidos	TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP y DNS.
Software incluido	Software de impresora HP descargable desde https://www.hpsmart.com/download
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; Android; iOS; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux[13] *([13] Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (para obtener más información, consulte https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing))*
Características técnicas	Fax; Alimentador automático de documentos; Impresión automática a doble cara; Administración de flotas basada en la nube; Tamaño compacto; ENERGY STAR®; Impresión en la red; HP Auto-On/Auto-Off; Impresión rápida de la primera página; Tóner TerraJet; Escanear a la nube; Escanear a un correo electrónico; Escanear a una carpeta; Pantalla táctil; USB directo; Wi-Fi Direct; Calidad de impresión profesional
Especificaciones de impacto sustentable	Contiene plástico reciclado posconsumo
Certificado Energy Star	No
Conformidad Blue Angel	No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel)
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)	Hasta 25 cpm
Velocidad de copia (color, calidad normal, A4)	Hasta 25 cpm
Velocidad de copiado en negro (normal, carta)	Up to 26 cpm
Velocidad de copiado en color (normal, carta)	Up to 26 cpm
Velocidad de copia en negro dúplex (A4)	Hasta 15 cpm
Velocidad de copia en negro dúplex (carta)	Up to 15.5 cpm
Funciones estándar de envío digital	Escanear y enviar por correo electrónico, escanear a carpeta de red, escanear a SharePoint, escanear a USB, escanear a computadora
Resolución de fax en negro (óptima)	Hasta 300 x 300 ppp

Fax	Sí
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 19 ppm (blanco y negro), hasta 8 ppm (a color)
Velocidad de escaneo (normal, carta)	Up to 20 ppm (b&w), Up to 9 ppm (color)
Formato del archivo de digitalización	JPG; PDF; PDFA; TIFF
Modos de entrada de digitalización	Escaneo en el panel frontal; HP Universal Scan y aplicaciones de usuario a través de TWAIN
Tecnología de escaneado	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tipo de escáner	AAD; Superficie plana; AAD a doble cara y pasada simple
Área de pantalla (imperial)	3.74 x 2.12 in
Área de pantalla (métrica)	9,5 x 5,4 cm
Pantalla	4.3" diagonal color TFT-backlit (480 x 272)
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	418 x 419,12 x 341,32 mm *([5] Dimensiones de extremo a extremo cuando la impresora está configurada y en espera.)*
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	16.46 x 16.5 x 13.44 in *([5] End to End Dimensions when printer is setup and on standby)*
Peso	Aproximadamente 17,1 kg[15] *([15] El peso del producto incluye los consumibles iniciales)*
Peso	~37.7 lb *([15] Product weight inclusive of starter supplies)*
Consumo de energía	416 vatios (impresión), 7,6 vatios (lista), 0,95 vatios (suspensión); 0,05 vatios (apagado automático); 0,05 vatios (apagado manual)[1] *([1] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star se basa en la medición del dispositivo de 115 V.)*
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna (integrada)
Contenido de la caja	HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw; Cable de alimentación; Cartuchos de tóner; Guía del usuario; Folletos; 1 cable USB[2]
Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año. Para obtener más información, consulte https://www.support.hp.com[14]

Especificaciones adicionales

"Plug and play"	Aplicación HP Smart; Conexión inalámbrica automática; Copias; Copia de ID; Copia con ajuste automático
Actualizaciones de controlador	En Windows Update o la página de soporte de HP
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin
Alimentación	Voltaje de entrada de 220 voltios: 220-240 V (±10 %) a 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz; Voltaje de entrada de 110 voltios: 110-127 V (±10%) a 50 Hz ± 3 Hz, 60 Hz ± 3 Hz (sin voltaje dual, el producto varía por número de pieza con número de identificador del código de opción)
Alimentador de sobres	NO
Almacenamiento de datos	NAND Flash de 0,512 GB (4 Gbits)
Altura métrica	339 mm
Altura métrica máxima	339 mm
Ancho métrico	418 mm
Ancho métrico máximo	418 mm
Artículos configurables	HP Color LaserJet Pro MFP 3301-3304, 3388
Bandejas para papel, estándar	2
Bandejas para papel, máximo	2
Barrera contra fax indeseado	Sí, requiere Caller ID
Cable incluido	Sí, 1 USB; 1 USB PC a impresora
Calidad de impresión en negro (normal)	600 x 600 ppp
Cantidad de capas en pallet	4
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Imprime hasta 2500 páginas por mes; Para equipos de hasta 7 usuarios
Capacidad de entrada	Bandeja 2: Hasta 250 hojas (pila de hasta 25 mm)
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 251 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10 sobres
Capacidad de la bandeja	250
Capacidad de salida	Hasta 100 hojas a 75 g/m² (o pila de hasta 15 mm)
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10 sobres
Capacidad de salida estándar (transparencias)	Pila de hasta 10 mm
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 100 hojas a 75 g/m² (o pila de hasta 15 mm)
Capacidad del AAD	50

Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas[16]
Cartones por capa	6
Certificaciones y conformidades	RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SIRIM (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marcado CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Chile, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc.
Color o negro	Color
Colores de impresión	Sí
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	Impresión con USB directo
Compatibilidad electromagnética	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Parte 15B; Cumple con la norma ICES-003, edición 6:2019; otras aprobaciones de EMC según lo requerido por países individuales.
Compatible con Mac	Sí
Configuraciones de copia	Color; Copia de ID; Cantidad de copias; Más claro/más oscuro; Tamaño original; Tamaño de papel; Tipo de papel; Copia a doble cara; Origen del papel; Impresión a doble cara; N-up; Margen para encuadernado; Folleto
Configuración de reducción/ampliación de copias	25 to 400%
Consumo de energía CO2e (kg)	44
Copias, máximo	Hasta 999 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Fax: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; Cumplimiento de FCC Título 47 CFR, Parte 68; Industria de Canadá CS03; NOM-151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda); otras aprobaciones de telecomunicaciones que imponga cada país. Conexión inalámbrica: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.4; EN 300 328: V2.2.2 / EN301 893 V2.1.1/ EN300 440-1 V2.1.1; Cumplimiento de FCC Título 47 CFR, Parte 15 Subparte B, Clase B/RSS 247 Edición 1, 2015 y RSS 102 Edición 5, 2015; EN62311:2008; otras aprobaciones de telecomunicaciones según lo requerido por países individuales
Código UNSPSC	43212110
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	497 x 398 x 532 mm
Dimensiones del pallet	47.24 x 39.37 x 83.82 in
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	1200 x 1000 x 2129 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	428 x 472 x 455 mm
Direcciones de correo electrónico guardadas	200
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,3 B(A)

Emisiones de potencia acústica (escaneo activo)	5,3 B(A)
Emisiones de presión acústica espectador (escaneo activo)	41 dB(A)
Emisión de poder acústico (preparada)	2,3 B(A)
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)	51 dB(A)
Emisión de presión acústica posición operador (preparada)	16 dB(A)
End of Life CO2e (kg)	33
Entrada de manejo de papel, estándar	Bandeja de entrada principal para 250 hojas, bandeja de alimentación prioritaria de 1 hoja
Envío de fax retardado	Sí
Escalado de copia (ADF)	25 to 400%
Escaneado AAD dúplex	Sí
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP LaserJet Pro 3303fdw Inalámbrico Multifunction Color Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara
Especificaciones y nombre del producto	HP Color LaserJet Pro MFP 3303fdw, Color Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, Wireless; Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing; Two-sided scanning; Fax; Front USB flash drive port; Touchscreen; TerraJet cartridge
Formato de archivo admitido	JPEG; PDF; TIFF; PDF/A
Formato de archivo de escaneo con software	PDF, JPG, PNG, BMP, TIF y PDF/A
Formato de archivo de escaneo nativo	PDF; JPG
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m1319-mfp-series_70x100.jpg
Fuentes y tipos de caracteres	111 fuentes TrueType escalables
Gestión de seguridad	Contraseña única de administrador; Activar/desactivar USB; Tiempo de espera de sesión de EWS; Tiempo de espera de inactividad del panel de control; Control de acceso según el rol; WebScan desactivado de forma predeterminada.
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/c3a4c1af8a332490b3808a2e1c21f9e0c08031cc
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Interfaz de equipo de fax admitida	Sí, controlador de fax de Windows, HP PC Send Fax Driver 2.0
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR

Lenguajes de impresión	HP PCL6, PostScript, HP PCL5, PDF, URF, trama PWG, PCLM y JPEG
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/AMS_USB easy access.jpg
Logotipo de tecnología 7	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
Logotipo tecnológico 1	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
Logotipo tecnológico 2	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Manejo de impresiones terminadas	Alimentación de hojas
Marcaciones rápidas de fax, número máximo	Hasta 200 números
Margen de temperaturas operativas	15 a 30 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	15 a 27 °C
Memoria	512 MB
Memoria de fax	Up to 500 pages
Memoria de fax	Hasta 500 páginas
Memoria máxima	512 MB
Niveles de escala de grises	256
Nota a pie de página sobre la velocidad de escaneado	[12] Velocidades de escaneo medidas desde el ADF. La velocidad de procesamiento real puede variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento de la computadora, y el software de la aplicación.
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[3] Rendimientos declarados en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte https://www.hp.com/go/toneryield
Nota al pie de la página sobre contenido de la caja	[2] Para obtener información sobre el rendimiento de los cartuchos incluidos con su impresora, consulte https://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.
Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)	[1] Los requisitos de alimentación dependen del país/la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor de Energy Star se basa en la medición del dispositivo de 115 V.
Nota al pie sobre la capacidad del alimentador automático de documentos	[16] La capacidad recomendada del alimentador automático de documentos al realizar varias copias a doble cara es de 25 hojas.
Nota al pie sobre primera página impresa	[9] Se midió según la norma ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

Nota al pie velocidad de impresión (A5)	[7] Se midió con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota sobre Ciclo de trabajo	[10] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y multifuncionales para satisfacer las demandas de grupos o individuos conectados.
Nota sobre Velocidad de copiado	[4] La salida de la primera copia desde el estado listo y la velocidad de copia en simple se miden según ISO/IEC 29183, mientras que la velocidad de copia en doble se mide según ISO/IEC 24735, excluyendo el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte https://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software y la complejidad del documento.
Nota sobre Volumen mensual de páginas recomendado	[11] HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.
Nota sobre poder acústico	[6] Configuración probada: modelo base, impresión en simple, papel A4 a un promedio de 25 ppm
Número RMN	SHNGC-2201-01
Número UPC	(AB0) 196786387791; (ACJ) 196786387838; (ACQ) 196786387852; (AKV) 196786387876; (B13) 196786387890; (B19) 196786387906; (BBU) 196786387920; (BGJ) 196786387944
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	0,338 kWh/semana (Energy Star)[1]
Número de modelo	3303fdw
Número de usuarios	De 3 a 10 usuarios
Números de tarifa	8443310000
Panel de control	Pantalla táctil capacitiva de 4,3" en color
País de origen	Fabricado en Vietnam
Peso de soporte, admitido	Papel de 60 a 163 g/m²; Hasta 176 g/m² con postales; Papeles satinados de hasta 200 g/m²
Peso del empaque	20,60 kg
Peso del empaque	45.41 lb
Peso del pallet	1092.15 lb
Peso del pallet	495,4 kg
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	Papel de 60 a 163 g/m²; Hasta 176 g/m² con postales; Papeles satinados de hasta 200 g/m²
Peso del soporte de impresión (bandeja 2)	Papel de 60 a 163 g/m²; Hasta 176 g/m² con postales; Papeles satinados de hasta 200 g/m²

Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	De 60 a 90 g/m²
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	16 to 24 lb
Piezas por pallet	24
Primera copia impresa en color (A4)	Hasta apenas 13,9 segundos
Primera copia impresa en color (A4, reposo)	Tan solo 14 segundos
Primera copia impresa en color (carta, reposo)	As fast as 13.6 sec
Primera copia impresa en negro (A4)	Hasta apenas 9,7 segundos
Primera copia impresa en negro (A4, reposo)	Hasta apenas 9,8 segundos
Primera copia impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 9.7 sec
Primera página impresa en color (A4, reposo)	Apenas 11,1 segundos
Primera página impresa en color (carta)	As fast as 13.5 sec
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	En tan solo 11,0 s
Primera página impresa en negro (carta)	As fast as 9.6 sec
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 10.8 sec
Primera página impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 10.9 sec
Principales características	Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a doble cara; Escaneado a doble cara; Escanear y enviar por correo electrónico; Escanear y guardar como PDF; Fax; Pantalla táctil; Puerto de unidad flash USB frontal; Cartucho TerraJet
Print Cartridges/Bottle, Number	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Production CO2e (kg)	177
Profundidad en bits	24 bits
Profundidad métrica	413 mm
Profundidad métrica máxima	413 mm
Rango de humedad operativa recomendado	De 30 a 70% HR
Recuperación remota del fax	No

Reenvío de fax	Sí
Remarcación automática de fax	Sí
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	4 cartuchos de tóner HP LaserJet preinstalados (negro: ~600 páginas, inicial cian, magenta, amarillo: ~500 páginas)
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bits o 64 bits, espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® macOS 12.0 Monterey, macOS 13.0 Ventura; macOS v14 Sonoma; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Resolución	Hasta 600 ppp
Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina)	Hasta 300 x 300 ppp
Resolución (blanco y negro, modo estándar)	203 x 98 ppp
Resolución (fotografía en negro, escala de grises)	203 x 196 ppp
Resolución de copia (texto y gráficos en color)	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromática, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color y monocromático, superficie plana)
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 300 ppp (color y monocromático, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromático, superficie plana)
Resolución de fax en negro	Hasta 203 x 196 ppp
Resolución de impresión color (normal)	600 x 600 ppp
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja de salida de 100 hojas
Salida de primera página impresa color (A4, preparada)	En tan solo 11,0 s
Salida de primera página impresa color (carta, modo suspendida)	As fast as 11.0 sec
Salida de primera página impresa color (carta, preparada)	As fast as 10.9 sec
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	Apenas 10,9 segundos
Segmento (filtro)	Pequeñas y medianas empresas

Seguridad	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 +A11:2017; IEC 62368-1:2018; EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020; EN 60825-1:2014+A11:2021; IEC 60825-1:2014; EN 62479:2010; IEC 62479:2010; CSA C22.2 62368-1:19 tercera edición; CSA C22.2 62368-1-14 segunda edición; UL62368-1 de segunda edición; UL62368-1 de tercera edición; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, excepto en lo que respecta a la conformidad con la norma IEC 60825-1 Ed.3, según se describe en el Aviso Láser n.º 56, con fecha 8 de mayo de 2019; otras aprobaciones de seguridad según lo requerido por países individuales
Seguridad dinámica	Impresora apta para seguridad dinámica
Sensor de papel automático	NO
Sistemas operativos de red compatibles	Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux
Software para descargar	HP Easy Start, software de impresora HP
Sondeo por fax	No
Soporte de Detección de llamada	Sí
Soporte de Reducción automática de fax	Sí
Soporte de handset telefónico	No
Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax	No
Soporte de modo teléfono fax	Sí
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	5.8 x 8.3 in
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	148 x 210 mm
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaño de escaneo, máximo	216 x 297 mm
Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos)	A4; LTR; LGL
Tamaño del soporte, bandeja 1	Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio de 8,5 x 13; 4 x 6; 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio de 216 x 340 mm; 16 000 195 x 270 mm; 16 000 184 x 260 mm; 16 000 197 x 273 mm; Postal (JIS); Postal doble (JIS); Sobre n.º 10; sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; A5-R; Personalizado
Tamaño del soporte, bandeja 2	Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio de 8,5 x 13; 4 x 6; 5 x 8; A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio de 216 x 340 mm; 16 000 195 x 270 mm; 16 000 184 x 260 mm; 16 000 197 x 273 mm; Postal (JIS); Postal doble (JIS); Sobre n.º 10; sobre Monarch; Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; A5-R; Personalizado
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4; A5; 16 000 (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm); A5R; B5 (JIS)

Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio de 216 x 340 mm; 16 000 195 x 270 mm; 16 000 184 x 260 mm; 16 000 197 x 273 mm; Postal (JIS); Postal doble (JIS); Sobre B5; Sobre C5; Sobre DL; A5-R
Tamaños de soportes, personalizado	76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Tecnología de impresión	Láser
Tecnología de impresión	Laser
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 60 °C
Tiempo de calentamiento	Velocidad máxima de 55 segundos
Tipo de conexión	Inalámbrico
Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos	50 hojas de 20 lb en papel normal
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	1 hoja para todo tipo de soportes
Tipo de papel y capacidad, bandeja 2	Hojas: Hasta 250; transparencias: Hasta 10 mm; Sobre: Hasta 10
Tipos de soportes	Papel (bond, folleto, a color, brillante, grueso, con membrete, ligero, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), transparencias, etiquetas, sobres, cartulina
Total CO2e (kg)	270 *(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)*
Transporte de CO2e (kg)	20
Ubicaciones de transmisión de fax	v0
Velocidad de copia en color dúplex (A4)	Hasta 15 cpm
Velocidad de copia en color dúplex (carta)	Up to 15.5 cpm
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4)	Hasta 34 ipm (monocromático), hasta 16 ipm (color)
Velocidad de escaneo a doble cara (normal, carta)	Up to 35 ipm (b&w), up to 17 ipm (color)
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 15 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 15 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 15.5 ipm

Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 15.5 ipm
Velocidad de impresión en color (horizontal, A5)	Hasta 26 ppm
Velocidad de impresión en color (vertical, A5)	Hasta 5 ppm
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)	Hasta 43 ppm
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)	Hasta 5 ppm
Velocidad de transmisión de fax	Hasta 33.6 kbps
Velocidad de transmisión de fax (carta)	3 sec per page
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Versión Twain	Versión 2.1
Volumen de páginas mensuales recomendado	150 a 2500[11]
Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual	150 a 1500
Área de impresión máxima	215,9 x 355,6 mm

---

[1] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valor Energy Star basado típicamente en medición de dispositivo de 115 V.

[2] Para obtener información sobre el rendimiento de los cartuchos incluidos con su impresora, consulte https://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos de conformidad con ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.

[3] Rendimientos declarados en función de ISO/IEC 19798 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte https://www.hp.com/go/toneryield

[10] El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas por mes de salida de imágenes. Este valor proporciona una comparación de la solidez del producto respecto de otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite la implementación adecuada de impresoras y multifuncionales para satisfacer las demandas de grupos o individuos conectados.

[11] HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes dentro de este rango para obtener un rendimiento óptimo del dispositivo, a partir de factores que incluyen los intervalos de sustitución de consumibles y la vida útil del producto durante un período de garantía ampliado.

[13] Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (para obtener más información, consulte https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)

[15] El peso del producto incluye los consumibles iniciales

[16] La capacidad recomendada del alimentador automático de documentos al realizar varias copias a doble cara es de 25 hojas.

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

Cartuchos de tóner para impresoras láser en color HP

Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, amarillo	W2222A
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, cian	W2221A
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, magenta	W2223A
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222A, negro	W2220A
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X alto rendimiento, magenta	W2223X
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, amarillo	W2222X
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, cian	W2221X
Cartucho de tóner Original HP LaserJet 222X de alto rendimiento, negro	W2220X

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

Soporte HP Care Pack con devolución al depósito, para impresoras LaserJet durante 3 años	UG290E
Soporte preferencial empresarial HP Care Pack de sustitución al siguiente día hábil para impresoras Laserjet durante 3 años	UQ224E

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2024 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Nov 08, 2024 12:05 PM UTC+0000