Cinta Antideslizantes Grano Fino

Stock Number: 70-0705-4351-0 · Stock Number: 70-0705-4435-1



Descripción

Cinta adhesiva compuesta de partículas abrasivas unidas con un fuerte polímero a un film plástico muy estable. El reverso de la cinta cuenta con un resistente adhesivo sensible a la presión. Este producto ha sido diseñado para usarse sobre superficies planas y lisas.

Instrucciones de Uso

Antes de aplicar la Cinta Antideslizante verifique que la superficie esté muy limpia, seca, libre de grasa y sobre 15C°. Se recomienda limpiar y descontaminar la superficie con alcohol isopropílico.

Si la superficie de aplicación es porosa aplique Primer 3M Safety Walk. Deje secar hasta que pierda su viscosidad. Unos 15 min. aproximadamente.

Tome la cinta de un extremo, despegue unos cinco centímetros del liner protector y adhiera la cinta a la superficie. Vuelva a retirar una parte del liner y aplique la cinta. Repita este procedimiento hasta finalizar.

Presione fuertemente la Cinta Antideslizante contra la superficie, usando el Rodillo 3M Safety-Walk, desde el centro hacia los extremos.

Para evitar el levantamiento por filtraciones de humedad aplique el Sellador de Bordes 3M Safety-Walk.

Aplicaciones

- Zonas de trabajo y alto tráfico.
- Escaleras, peldaños, rampas, pasarelas.
- Muelles de carga y descarga.
- Sobre y alrededor de maquinaria.
- En equipos pesados y vehículos.

Beneficios, Mantenimiento, Precauciones

Para mantener la efectividad y asegurar su utilidad, la aplicación debe ser periódicamente inspeccionada. Remueva y reemplace la cinta que se encuentre rasgada y gastada. El producto debe ser cepillado regularmente para asegurar que se mantenga libre de suciedad y de otros materiales que puedan perjudicar su funcionalidad.

Use un limpiador desengrasante líquido suave para mantener la cinta y sus alrededores libres de suciedad y grasa.

- Excelente adhesión a múltiples superficies.
- Permite tráfico de objetos rodantes.
- Resistencia al encogimiento.
- Resistencia al desprendimiento.
- Excelente duración.

Superficies de aplicación no recomendables

- Cerámicas antideslizantes o pisos con tratamientos antiadherentes.
- Superficies expuestas permanentemente al agua.

Empaque u otras referencias

- Uso General color negro: 1 y 4 Rollos x Caja.

- Fotoluminiscente color negro: 2 Rollos x Caja.
- Uso General color amarillo: 4 Rollos x Caja.

Especificaciones	
Cinta Antideslizante Grano Fino blanco	1" x 18 mts
Cinta Antideslizante Grano Fino transparente	1" x 18 mts

Galería

