Cinta de PVC para aislamiento eléctrico y marcación de cables

Código UPC: 53988 · Marca: tesa® Professional

Descripción

La cinta aislante tesa® flex 53988 de PVC es la ayuda fiable para electricistas, mecánicos y otros profesionales. Se caracteriza por su soporte relativamente grueso, un alto grado de flexibilidad y un rendimiento adhesivo muy bueno (incluso en acero y a bajas temperaturas). La cinta aislante de PVC no es solo adecuada para aislar y marcar cables, sino también para reparaciones y agrupaciones. Como está disponible en muchos colores - rojo, azul, marrón, negro, blanco, gris, verde, amarillo y amarillo/verde - también se puede utilizar como cinta de marcaje. La cinta tesa® flex 53988 está certificada de acuerdo con los estándares relevantes y se puede usar fácilmente.

Aplicaciones principales

- Ideal para aplicaciones eléctricas, ej. aislamiento y marcación de cables
- Certificado de acuerdo con el IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificado VOC, conforme RoHS 2.0 y REACH
- Soporte en material grueso (150 µm)
- Resistencia a alto voltaje (7.000 V)
- Resistencia al calor hasta + 90 °C
- Disponible en diferentes colores y dimensiones

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Especificaciones	
Material de soporte	PVC blando
Espesor total	150 µm
Tipo de adhesivo	caucho natural
Elongación a la ruptura	240 %
Resistencia a la rotura	25 N/cm
Resistencia a la temperatura	90 °C
Tensión de ruptura dieléctrica	7000 volt
Adhesión sobre acero	2.2 N/cm