CÓDIGO 44236

Descripción:



Rendimiento y características estructurales de la silla de ruedas:

El producto cumple con la norma nacional GB/T13800-2009 "Sillas de ruedas manuales": sus características estructurales son las siguientes:

1. El armazón está soldado con acero A3 de alta resistencia con un diámetro de 22 x 1,2 mm y la superficie está galvanizada o pulverizada.
2. Reposabrazos de PVC con reposabrazos curvos ajustables al levantarlo.
3 reposapiés desmontables, pedales de plástico, altura ajustable y abatible.
4. Ruedas delanteras de poliuretano de 8 pulgadas con amortiguación.
5. Ruedas traseras de 24 pulgadas con neumáticos sólidos y pasamanos de plástico.
6. Equipada con frenos de palanca.
7. Respaldo y cojín del asiento suaves, con respaldo de tela Oxford ignífuga e ignífuga, y un cojín de asiento de esponja gruesa, suave y cómodo.
8. Las sillas de ruedas están equipadas con cinturones de seguridad y protectores de piernas, con un alto factor de seguridad.
9. Capacidad de carga ≥ 120 kg.



Características:

Ancho en uso (cm)	:	63
Ancho plegado (cm)	:	28
Ancho del asiento (cm)	:	46
Ruedas traseras (cm)	:	62
Ruedas delanteras (cm)	:	20
Altura del asiento (cm)	:	48
Profundidad del asiento (cm)	:	40
Longitud (cm)	:	109
Altura (cm)	:	90
Altura del respaldo (cm)	:	40
Peso máximo (kg)	:	120
NW (kg)	:	17

Packing

EAN	:	7804685490025
Unidad x caja	:	1un
Empaque	:	Caja cartón
Medida	:	79x25x92cm
Origen	:	Importado

ADICARE
Salud & Higiene