Impresora HP LaserJet Pro MFP 3103fdw (3G632A)



Descripción general

Obtenga velocidades de impresión rápidas, escaneado de alto volumen y herramientas de administración sencilla con LaserJet Pro.

Obtenga velocidades de impresión rápidas, escaneado de alto volumen y herramientas de administración sencilla con LaserJet Pro.

Productividad potente.

Apoye a sus pequeños equipos de trabajo con esta impresora láser, que se diseñó para un máximo de 7 usuarios.

HP Wolf Pro Security.

Mantenga segura su impresora lista para usar. Los ajustes preconfigurados hacen que esté lista cuando usted lo esté.

Gestión perfecta.

Centralice la administración de su impresión. HP Web JetAdmin lo hace fácil gracias a su paquete de funciones. [4]

Impresión sostenible

Ahorre hasta un 20 % de energía. El tóner EcoSmart con JetIntelligence equilibra la calidad superior con la sustentabilidad. [5]

Características

Solución para pequeños equipos de trabajo.

Rápida velocidad de impresión a dos caras.[1]

HP Smart[2]

HP Web Jetadmin[4]

Instalación sencilla

---

[1] Se mide con ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento

[2] Requiere la descarga de la aplicación de HP, que está disponible en www.hp.com/go/mobileprinting. Algunas funciones están disponibles solo en inglés y pueden variar según el modelo de la impresora y el país, y entre aplicaciones de escritorio y móviles. HP se reserva el derecho a agregar cargos por el uso de la funcionalidad facilitada por la aplicación de HP. Se requiere acceso a Internet y es posible que no esté disponible en todos los países. Se requiere una cuenta de HP para obtener funcionalidad completa. Las funciones de fax solo permiten enviar un fax. En las tiendas de aplicaciones, se puede encontrar la lista de los sistemas operativos compatibles. Consulte la información en www.hpsmart.com.

[4] HP Web Jetadmin está disponible para la descarga sin cargos adicionales en hp.com/go/webjetadmin.

[5] Cálculos de HP basados en los datos normalizados de TEC de ENERGY STAR®, en los cuales se comparan impresoras HP LaserJet de las series 200 a 500 al momento del lanzamiento. Consulte hp.com/ecosmart.

Especificaciones

Tecnologías de resolución de impresión	600 ppp con tecnología de mejora de resolución (REt); ProRes 1200
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 dpi
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 33 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 35 ppm
Velocidad de impresión	Negro (normal, A4): Hasta 33 ppm; Negro (normal, carta): Hasta 35 ppm; Negro (a dos caras, A4): Hasta 20 ipm; Negro (a dos caras, carta): Hasta 21 ipm
Margen inferior (A4)	4,23 mm
Margen izquierdo (A4)	4,23 mm
Margen derecho (A4)	4,23 mm
Margen superior (A4)	4,23 mm
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 50.000 páginas
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 50,000 pages
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática a doble cara, Easy OOBE, destinos de escaneo, seguridad inteligente, Imprimir siempre funciona, Imprimir desde cualquier lugar
Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A, negro (rendimiento de aproximadamente 1700 páginas) W1450A; Cartucho de tóner original LaserJet HP 145AX, negro (rendimiento de aproximadamente 3800 páginas) W1450X[2]
Consumibles especiales	Cartucho HP JetIntelligence
Conectividad, estándar	1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); Ethernet 10/100 BT; Inalámbrico 802,11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz
Capacidades de red	Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz.
Capacidad inalámbrica	Sí
Capacidad de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wireless Direct; HP ROAM For Business; Impresión en cola de espera ROAM opcional
Protocolos de red, admitidos	TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; y HTTP/HTTPS

Software incluido	Sin bandeja de entrada de CD (excepto Indonesia y China). Software descargable desde hp.com, hpsmart.com/setup y tiendas de aplicaciones dentro del SO. #CD incluye el instalador de software de HP, el desinstalador, el controlador de impresora y otras herramientas esenciales
Sistemas operativos compatibles	Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux *(No compatible con Windows® XP (64 bits), Windows Vista (64 bits), Windows 8® y Windows 8.1. La solución completa de software sólo se encuentra disponible para Windows 10 y versiones posteriores; Para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits, 2016 de 64 bits sólo está instalado el driver de impresión. Los sistemas Linux utilizan el software HPLIP integrado en el sistema operativo.)*
Especificaciones de impacto sustentable	Libre de mercurio
Certificado Energy Star	No
Etiquetas ecológicas	Blue Angel
Conformidad Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 219 — solo garantizada al utilizar consumibles HP originales
Velocidad de copia (negro, calidad normal, A4)	Hasta 33 cpm
Velocidad de copiado en negro (normal, carta)	Up to 35 cpm
Velocidad de copia en negro dúplex (A4)	Hasta 20 ppm
Velocidad de copia en negro dúplex (carta)	Up to 21 ppm
Resolución de fax en negro (óptima)	Hasta 300 x 300 ppp
Fax	Sí
Velocidad de escaneo (normal, A4)	Hasta 19 ppm (blanco y negro), hasta 8 ppm (color)
Velocidad de escaneo (normal, carta)	Up to 20 ppm (b&w), up to 9 ppm (color)
Formato del archivo de digitalización	JPG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A
Modos de entrada de digitalización	Aplicación HP Smart; y aplicaciones de usuario a través de TWAIN
Tecnología de escaneado	CIS
Tipo de escáner	AAD, escáner plano
Área de pantalla (imperial)	2.7 in
Área de pantalla (métrica)	6,85 cm
Pantalla	2.7" CGD; Touch Screen
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	418 x 398,2 x 313,2 mm

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	16.5 x 15.7 x 12.3 in
Peso	10,5 kg *(con cartucho iniciador)*
Peso	23.1lb *(with Starter cartridge)*
Consumo de energía	436 vatios (impresión activa), 4,5 vatios (lista), 1,31 vatios (suspensión), 0,06 vatios (apagado manual), 0,06 vatios (apagado automático/encendido manual) *(Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. Valores de consumo de energía basados generalmente en la medición del dispositivo de 115 V.)*
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna (integrada)
Contenido de la caja	Impresora HP LaserJet Pro MFP 3103fdw, cartucho de tóner original LaserJet HP negro preinstalado, guía de configuración, guía de referencia, folleto reglamentario, guía de garantía, cable de alimentación[1]
Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año

Especificaciones adicionales

"Plug and play"	Fácil configuración inalámbrica con la aplicación HP Smart
Actualizaciones de controlador	Los más recientes controladores disponibles desde el sitio web de soporte.
Administración de impresoras	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Alimentación	Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 VCA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz; Voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz
Almacenamiento interno	sin disco duro
Altura métrica	313,2 mm
Altura métrica máxima	475,5 mm
Ancho métrico	418 mm
Ancho métrico máximo	426,8 mm
Bandejas para papel, estándar	1
Bandejas para papel, máximo	1 bandeja principal
Barrera contra fax indeseado	Sí, requiere Caller ID
Cable incluido	1 USB
Calidad de impresión en negro (normal)	Hasta 600 x 600 ppp
Cantidad de capas en pallet	NA:5; EMEA/AP:4
Cantidad de usuarios y volumen de impresión	Para equipos de hasta 7 usuarios
Capacidad de entrada	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10 sobres;
Capacidad de salida	Hasta 150 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 150 hojas
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 50 hojas
Cartones por capa	6
Certificaciones y conformidades	RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SITSI (Malasia), Camboya, Ucrania, EAC, aprobaciones de Europa del Este, marca CE, FCC, UL, Chile, Argentina, Paraguay, Indonesia, Singapur, Filipinas, etcétera.
Color o negro	Blanco y negro

Colores de impresión	No
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	Wi-Fi Direct; Impresión USB
Compatibilidad electromagnética	CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Clase B/ICES-003, Edición 6
Compatible con Mac	Sí
Configuraciones de copia	Cantidad de copias; Más claro/más oscuro; Mejoras; Margen para encuadernado; Papel; Copia de varias páginas; Compaginación; Calidad
Configuración de reducción/ampliación de copias	25 to 400%
Consumo de energía CO2e (kg)	47
Copias, máximo	Hasta 999 copias
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/borrador EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1/EN300 440-1 V2.1.1; Apartado 15, subapartados C y E, del título 47 del CFR de la FCC/edición 1 de 2015 de la RSS 247 y edición 5 de 2015 de la RSS 102; IEC 62311:2007/EN62311:2008 Telecomunicaciones de fax: ES 203 021; apartado 68 del título 47 del CFR de la FCC; Industria de Canadá CS03; NOM-151-SCTI-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda); otras aprobaciones de telecomunicaciones que imponga cada país.
Código UNSPSC	43212110
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	497 x 379 x 490 mm
Dimensiones del pallet	NA: 47.24 X 39.37 X 102.4 in; EMEA/AP: 47.24 X 39.37 X 83.11
Dimensiones del pallet (An x F x Al)	NA: 1200 x 1000 x 2601 mm; EMEA/AP: 1200 x 1000 x 2111 mm
Dimensiones máximas (An x F x Al)	426,8 x 758,8 x 475,5 mm
Emisiones de potencia acústica (activas, impresión)	6,6 B(A) (impresión a 33 ppm)
Emisiones de potencia acústica (escaneo activo)	Escaneado desde el AAD (color): 5,4 B(A); Escaneado desde el AAD (monocromo): 6,1 B(A)
Emisiones de presión acústica espectador (escaneo activo)	Escaneado desde el AAD (color): 40 dB(A); Escaneado desde el AAD (monocromo): 47 dB(A)
Emisión de poder acústico (preparada)	3,2 B(A)
Emisión de presión acústica posición operador (activo, imprimiendo)	53 dB(A)
Emisión de presión acústica posición operador (preparada)	14 dB(A)
Entrada de manejo de papel, estándar	1 bandeja principal; 250 hojas o 10 sobres
Envío de fax retardado	Sí
Escalado de copia (ADF)	25 to 400%

Escaneado AAD dúplex	No
Escaneado color	Sí
Especificaciones del nombre corto del producto	HP LaserJet Pro 3103fdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Impresión a doble cara; Copiadora, escáner
Especificaciones y nombre del producto	HP LaserJet Pro MFP 3103fdw Printer, Black and white Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, Automatic document feeder; Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF; Fax; Front USB flash drive port; Touchscreen; JetIntelligence cartridge
Fin de vida útil de CO2e (kg)	19
Formato de archivo de escaneo con software	PDF, JPG, PNG, BMP, TIF, Texto (.txt), texto enriquecido (.rtf), PDF con función de búsqueda (.pdf), PDF/A (.pdf)
Formato de archivo de escaneo nativo	PDF, JPG
Fotografía (fotografía de producto, jpg, 70 x 100)	Printers and Multifunction/hp-laserjet-m5035-mfp-series_70x100.jpg
Fuentes y tipos de caracteres	84 fuentes TrueType escalables
Gestión de seguridad	Servidor web incorporado para red protegido por contraseña; active/desactive los puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; Autenticación 802.1x
Hoja de datos, fotografía 1	AHID/b195866ae51f80e3f4253b837d7c7316c226c1a8
Información adicional sobre HP	http://www.hp.com
Información adicional sobre HP en los países	http://www.hp.com
Interfaz de equipo de fax admitida	Sí, controlador de fax de Windows, HP PC Send Fax Driver 2.0
Intervalo de humedad en funcionamiento	De 10 a 80% HR
Lenguajes de impresión	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Logotipo de tecnología 6	Publication logos/WorksWithAirPrint_AMS.jpg
Logotipo de tecnología 7	Publication logos/Blue Angel CMYK.jpg
Logotipo tecnológico 1	AHID/b47a5a466c819008442b686968043b1fdeeb2d9a
Logotipo tecnológico 2	Publication logos/AMS_mac_hires.jpg
Logotipo tecnológico 3	Publication logos/AMS_Mopria.jpg
Logotipo tecnológico 4	Publication logos/AMS_WiFi.jpg
Logotipo tecnológico 5	Publication logos/HPSmartApp_AMS.jpg
Marcaciones rápidas de fax, número máximo	Hasta 200 números
Margen de temperaturas operativas	15 a 32.5 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	17.5 a 25 °C
Memoria	512 MB

Memoria de fax	Up to 500 pages
Memoria de fax	Hasta 500 páginas
Memoria máxima	512 MB
Niveles de escala de grises	256
Nota a pie de página sobre la velocidad de escaneado	[8] Velocidades de escaneo medidas desde el AAD. Las velocidades reales de procesamiento pueden variar según la resolución de escaneo, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software.
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield
Nota al pie de la página sobre contenido de la caja	[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.
Nota al pie sobre el consumo de electricidad típico (TEC)	[7] Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor Energy Star se basa en la medición del dispositivo de 115 V.
Nota al pie sobre primera página impresa	[6] Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.
Nota al pie velocidad de impresión (A5)	[4] Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento
Nota sobre Ciclo de trabajo	El ciclo de trabajo se define como la cantidad máxima de páginas o imágenes impresas por mes. Este valor proporciona una evaluación de la robustez del producto comparado con otros dispositivos HP LaserJet o HP Color LaserJet, y permite que se instalen las impresoras y los MFP según las necesidades de los grupos o individuos que las usan.
Nota sobre Velocidad de copiado	Velocidad de copia a una cara e impresión de la primera hoja desde el modo listo medida conforme a la norma ISO/IEC 29183 y velocidad de copia a doble cara según la norma ISO/IEC 24735, se excluye el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, visite http://www.hp.es/deskjet. La velocidad exacta varía en función de la configuración del sistema, la aplicación de software y la complejidad del documento.
Nota sobre la velocidad de transmisión de fax	[3] Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.
Número RMN	SHNGC -2001-01
Número UPC	(AB0) 195122461836; (AC4) 195122492397; (AC8) 195122461829; (ACQ) 195122461812; (AKV) 195122461805; (B13) 195122459031; (B19) 195122459048; (BBU) 195122459055; (BGJ) 195122459062
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	Blue Angel: 0,402 kWh/semana[7]

Número de botella/cartuchos de impresión	1 (negro)
Número de modelo	3103fdw
Número de nota al pie velocidad de impresión A5)	[4]
Número de usuarios	De 3 a 10 usuarios
Números de tarifa	8443310000
Panel de control	2,7" CGD; Pantalla táctil; 3 botones LED (Atrás, Inicio, Información)
País de origen	Fabricado en Vietnam
Peso de soporte recomendado (doble cara)	De 60 a 105 g/m²
Peso de soporte recomendado (doble cara)	16 to 28 lb
Peso de soporte, admitido	16 to 43lb
Peso de soporte, admitido	De 60 a 163 g/m²
Peso del empaque	13,6 kg
Peso del empaque	30.0 lb
Peso del pallet	NA: 944.7 lb; EMEA/AP: 764.8 lb
Peso del pallet	NA: 428,5 kg; EMEA/AP: 346,9 kg
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	De 60 a 163 g/m²
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	De 60 a 90 g/m²
Pesos de medios, alimentador de documentos automático (ADF) admitido	16 to 24 lb
Piezas por pallet	NA:30; EMEA/AP: 24
Primera copia impresa en negro (A4)	Velocidad máxima de 6,2 segundos
Primera copia impresa en negro (A4, reposo)	Hasta apenas 7,2 segundos
Primera copia impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 7.0 sec
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	En solo 8,7 segundos
Primera página impresa en negro (carta)	As fast as 6.0 sec
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 6.6 sec
Primera página impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 8.3 sec

Principales características	Inalámbrico; Imprima desde su teléfono o tablet; Alimentador automático de documentos; Impresión a dos caras: Fax
Producción de CO2e (kg)	103
Profundidad en bits	24 bits
Profundidad métrica	398,2 mm
Profundidad métrica máxima	758,5 mm
Rango de humedad operativa recomendado	De 30 a 70% HR
Recuperación remota del fax	No
Reenvío de fax	Sí
Remarcación automática de fax	Sí
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Aproximadamente 1000 páginas en negro
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 11, 10, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Resolución	Hasta 600 dpi
Resolución (blanco y negro, modo calidad superfina)	Hasta 300 x 300 ppp
Resolución (blanco y negro, modo estándar)	203 x 98 ppp
Resolución (fotografía en negro, escala de grises)	203 x 196 ppp
Resolución de copia (texto en negro)	Hasta 300 dpi
Resolución de escaneo, hardware	Hasta 300 x 300 ppp (color y monocromática, AAD); Hasta 1200 x 1200 ppp (color y monocromático, superficie plana)
Resolución de escaneo, óptica	Hasta 300 ppp (color y monocromática, AAD); Hasta 1200 ppp (color y monocromática, superficie plana)
Resolución de fax en negro	Hasta 203 x 196 ppp
Resolución de impresión en negro (líneas finas)	Hasta 1200 x 1200 dpi
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja de salida de 150 hojas
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	En solo 7,0 segundos
Segmento (filtro)	Pequeñas y medianas empresas

Seguridad	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 3.ª edición; UL62368-1, 3.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser de clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; La conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 ed. 3, tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019
Sensor de papel automático	No
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server; macOS 15 Sequoia; Linux
Software para descargar	Desde hpsmart.com/setup: HP Easy Start (Windows); HP Easy Start Pro (Mac); Desde hp.com: Software y controladores de solución completa (con instalador), uso fuera de línea; HP Easy Start; Soporte y documentación sobre el producto; HP Print y Scan Doctor; Desde Mobile OS: Consulte “HP Mobile Printing” (http://http://www.hp.com/go/mobileprinting); En las tiendas de aplicaciones integradas en los sistemas operativos: HP Smart; Complemento de servicio de HP Print; Desde HP.com para administradores de impresoras: Controladores de impresión para Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy SNMP de HP); Controlador de impresión universal de HP Smart.
Sondeo por fax	No
Soporte de Detección de llamada	Sí
Soporte de Reducción automática de fax	Sí
Soporte de handset telefónico	No
Soporte de interfaz TAM de teléfono con fax	No
Soporte de modo teléfono fax	Sí
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	148 x 210 mm
Tamaño de escaneo (AAD), mínimo	5.8 x 8.3 in
Tamaño de escaneo (ADF), máximo	216 x 356 mm
Tamaño de escaneo, máximo	216 x 297 mm
Tamaño del soporte de impresión (alimentador automático de documentos)	A4; LTR; LGL
Tamaño del soporte, bandeja 1	Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13); Oficio (216 x 340); A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL; Sobre n.º 10; sobre monarca
Tamaños de soporte admitidos, clave	4 x 6 in; Letter; Legal; Envelopes
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4

Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL
Tamaños de soportes de impresión admitidos	Letter; Legal; Executive; Oficio 8.5x13; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Envelope #10; Envelope Monarch
Tamaños de soportes estándar (dúplex, imperial)	Letter; Legal; Oficio (8.5 x 13 in)
Tamaños de soportes, personalizado	Width 3 x 8.5 in ; Length 5 to 14 in
Tamaños de soportes, personalizado	Ancho de 76 a 216 mm; Largo de 127 a 356 mm
Tecnología de impresión	Laser
Tecnología de impresión	Láser
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 60ºC
Tiempo de calentamiento	Velocidad máxima de 55 segundos
Tipo de conexión	Conexiones inalámbricas
Tipo de papel y capacidad, alimentador automático de documentos	50 hojas de papel normal de 20 lb
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	Hojas: hasta 250; sobres: hasta 10
Tipos de soportes	Papel (hojas sueltas, lisas, brillantes, etiquetas), sobres, cartulinas, postales
Total de CO2e (kg)	180 *(La huella de carbono de un producto se define como la cantidad total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por un producto durante su vida útil. Las emisiones de gases de efecto invernadero se reportan como potencial de calentamiento global para un horizonte temporal de 100 años (GWP-100) en unidades de equivalencia de CO2. Los cálculos se realizan de acuerdo con ISO 14040 e ISO 14044. Los valores individuales pueden no sumar al total debido al redondeo.)*
Transporte de CO2e (kg)	12
Ubicaciones de transmisión de fax	v0
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 20 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (carta)	Up to 21 ipm
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)	Hasta 53 ppm
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)	Hasta 7 ppm
Velocidad de transmisión de fax	33,6 Kbps (máximo); 14,4 Kbps (por defecto)

Velocidad de transmisión de fax (carta)	3 sec per page[3]
Velocidad del procesador	800 MHz
Versión Twain	Versión 2.1
Volumen de páginas mensuales recomendado	350 a 2500 páginas
Volumen mensual recomendado de páginas escaneadas mensual	150 a 1500
Área de impresión máxima	207 x 348 mm

---

[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte http://www.hp.com/go/toneryield. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.

[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield

[3] Basado en imagen de prueba ITU-T estándar número 1 con resolución estándar. Con páginas más complejas o una mayor resolución se tardará más y se utilizará más memoria.

[7] Los requisitos de alimentación dependen del país o la región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento. Esto dañará la impresora y anulará la garantía del producto. En general, el valor Energy Star se basa en la medición del dispositivo de 115 V.

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Kits y cartuchos de tóner láser HP

★ : Recomendado

Cartuchos de impresora de tóner láser blanco y negro HP

Cartucho de tóner original HP LaserJet 138A negro	W1380A
Cartucho de tóner original HP LaserJet 138X de alto rendimiento, negro	W1380X
Cartucho de tóner original HP LaserJet 139A negro	W1390A
Cartucho de tóner original HP LaserJet 139X de alto rendimiento, negro	W1390X
Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A negro	W1450A
Cartucho de tóner original HP LaserJet 145X de alto rendimiento, negro	W1450X
Cartucho de tóner original HP LaserJet 146A negro	W1460A
Cartucho de tóner original HP LaserJet 146X de alto rendimiento, negro	W1460X

HP Home & Office Papers

HP Home & Office Papers for laser and inkjet

Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño carta, 8,5 x 11 pulgadas	HPM1120R
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño legal, 8,5 x 14 pulgadas	HPM1420P
Papel multipropósito HP, 500 hojas, tamaño tabloide, 11 x 17 pulgadas	HPM1720P

Servicios

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendado

Servicios Care Pack de imágenes e impresión para clientes

Servicio HP de 3 años con devolución para impresoras para el hogar LaserJet MFP de nivel entrada	UH764E
Soporte HP Care Pack con devolución al depósito, para impresoras LaserJet durante 2 años	UH763E
Soporte HP Care Pack, posgarantía, con devolución al depósito para impresoras LaserJet durante 1 año	UH766PE
Soporte preferencial empresarial HP Care Pack de sustitución al siguiente día hábil para impresoras Laserjet durante 3 años	UQ224E

Exención de responsabilidad — Copyright

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. La información incluida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que acompañan a tales productos y servicios. Ninguna de las declaraciones incluidas anteriormente se debe interpretar como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Generated by Dynamic Collateral Tool – (cl-mx) – Feb 17, 2025 2:01 PM UTC+0000