TORLANDO TO-973

Código UPC: 33745 · Línea: Torlando · Tallas: 36 al 46 · Tipo: Inyectado · Color: Negro



Seguridad, tecnología y confort a los pies de los trabajadores.

CUIDADOS

Para prolongar la vida útil de este calzado, le recomendamos limpiar / lustrar periódicamente según corresponda.

En caso de mojarse, secar a temperatura ambiente y nunca frente a calor directo.

Almacenar en un lugar fresco, seco, alejado de la luz y fuentes de calor.

Usos recomendados

- Minería
- Manufactura
- Construcción
- Forestal

DESCRIPCIÓN

Calzado de seguridad fabricado en cuero de excelentes propiedades, con planta de Poliuretano con intermedia de baja densidad ultraliviana para el confort al caminar.

Planta de poliuretano alta densidad, de excelente resistencia a los hidrocarburos y sus derivados.

Especificaciones	
Construcción	Inyectado
Capellada	Cuero Liso de 1,8 a 2.0 mm
Forro	Cuero rebajado curtido al cromo, Espesor 1,3 mm
Cuello	Cuero pigskin flor 1,0 mm
Plantilla de Armar	Non woven flexible
Plantilla de Interior	Eva preformada y textil
Cordones	Nylon al tono de la capellada
Pasadores de Cordones	Acero, cumple con EN ISO 20345 y excede Norma Chilena (200 Joules en impacto)
Puntera de Seguridad	Poliuretano de alta derivados y entre suela de baja densidad para lograr un caminar confortable. Buen aislamiento térmico y muy bajo Índice de desgaste (menor a 150 mm 3 - din 53516)
Planta	Planta aislante eléctrico, cumple con la norma ASTM 2413-11 Según ASTM 2412-11 18.000 Volts durante 60 segundos de fuga < 1,0 ma
CALCE	AMPLIO Y CÓMODO IDEAL PARA LARGAS JORNADAS
CERTIFICACIÓN	NORMA CHILENA

Galería

