LEDESMA EXECUTIVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATION

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PRODUCT DESCRIPTION

Resmas de papel fabricado a partir de fibra de caña de azúcar. Papel alcalino alto blanco.
Reams of paper made from sugar cane fiber. High white alkaline paper.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
PRODUCT SPECIFICATIONS

Propiedad ***Specifications***		***Método*** ***Method***	***Referencia*** ***Reference***	***Tolerancia*** ***Deviation***
Gramaje/Basis weight (g/m^2)	75	ISO 536	75	± 2%
	80		80	
Espesor/Caliper (µm)	75 g/m^2	ISO 534	100	± 2%
	80 g/m^2		105	
Blanco/Brightness (%ISO)		ISO 2470	90	minimo
Whiteness(*)		ISO 2470	125	minimo
Opacidad C/2°/Opacity (%ISO)	75 g/m^2	ISO 2471	90	mínimo
	80 g/m^2		91	
Largo de rotura MD/Tensile strength MD (m)		ISO 1924-1	4500	mínimo
Rugosidad Bendtsen/Bendtsen roughness (ml/min)		ISO 8791-2	400	máximo
Cobb (120") (g/m^2)		ISO 535	50	máximo

(*) Valor medido con C/2°. En mediciones con D65 10° los valores están entre CIE 155 y 160, con el método ISO 11475/Values measured with C/2°. In measurements with D65 10° the values are between CIE 155 and 160 with method ISO 11475.

Presentación
Packaging

	Gramaje (g/m^2)	
	75	80
Caja de 10 resmas Carta (216 x 278 mm) de 500 hojas/Carton of 10 Letter (8,5" x 11") reams of 500 sheets	X	
Caja de 5 resmas Oficio (216 x 330 mm) de 500 hojas/Carton of 5 Oficio (8,5" x 13") reams of 500 sheets	X	
Caja de 10 resmas Oficio (216 x 330 mm) de 500 hojas/Carton of 10 Oficio (8,5" x 13") reams of 500 sheets	X	
Caja de 10 resmas Legal (216 x 356 mm) de 500 hojas/Carton of 10 Legal (8,5 x 14") reams of 500 sheets	X	
Caja de 5 resmas A4 (210 x 297 mm) de 500 hojas/Carton of 5 A4 (8,267" x 11,69") reams of 500 sheets	X	X
Caja de 10 resmas A4 (210 x 297 mm) de 500 hojas/ Carton of 10 A4 (8,267" x 11,69") reams of 500 sheets	X	

CERTIFICACIONES
CERTIFICATIONS

- Proceso certificado ISO 9001 / ISO 9001 certificated process
- IRAM 3100* "Papel obra primera"/ IRAM 3100 " Bond paper"
- IRAM 3123* "Resmas y Paquetes de Papel en formato listo para el uso para impresión y fotocopiado en Seco"/ IRAM 3123 "Reams and paper packages in ready use format for impression and dry photocopying"
- IRAM 3124* "Papel para fotocopiado con polvos seco"/ IRAM 3124 "Paper for dry powder photocopying"
- IRAM-ISO 9706* "Papeles para documentos"-Requisitos de Permanencia / IRAM-ISO 9706 "Papers for documents"- Requirements for permanence.
- Fibra Celulósica Alternativa (FCA) - Producto Yungas
- Forest Stewardship Council (FSC®)
- Huella de carbono verificada por SCS Global Service/ Carbon footprint verified by SCS Global Service



**Excepto Oficio 216 X 330mm/* except Oficio 8,5" x 13"

INFORMACIÓN ADICIONAL
ADDITIONAL INFORMATION

Información adicional disponible a pedido del cliente
Additional information available under request.