EPS IMPRESORA TM-T88VII ETHERNET/USB/SERIAL/BAD BOX

Marca: Epson · MPN: C31CJ57012 · SKU: VEN-022041



Descripción

La impresora Epson TM-T88VII es una solución ideal para su negocio, diseñada específicamente para puntos de venta. Con una alta calidad de impresión, esta impresora es perfecta para generar recibos y documentos rápidamente, asegurando que sus clientes tengan la mejor experiencia al momento de pagar.
• Calidad de impresión: Alta resolución que garantiza la claridad de cada impresión.
• Impresión a doble cara: No disponible.
• Impresión desde el móvil: No disponible.
• Tipo de impresora: Impresoras estándar, ideal para uso intenso en entornos comerciales.
Esta impresora es perfecta para restaurantes, tiendas de retail y cualquier negocio que requiera una impresión rápida y eficiente. Con opciones de conectividad Ethernet, USB y Serial, la Epson TM-T88VII se integrará fácilmente a su sistema de punto de venta, mejorando la productividad de su negocio.

Características destacadas

- calidad_de_impresion: Alta resolución
- impresion_a_doble_cara: No
- impresion_desde_el_movil: No
- tipo_de_impresora: Impresoras estándar

Especificaciones técnicas

Velocidad de la impresión	
Resolución máxima	180 x 180 DPI
Velocidad de impresión	500 mm/s
Tamaño de caracter	1,41 x 3,39 mm
Caracteres de impresión	Texto, Gráfico, Código de barras, Código de barras 2D
conjuntos de caracteres	ANK
Tecnología de impresión	Térmico
Tipo	Impresora de recibos
Dirección de papel	
Grosor de la impresión	48 - 80 µm

Máximo diámetro del rollo	8,3 cm
Ancho de papel soportado	80 mm
Grosor de medios	48 - 80 mm
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Conector USB	USB Type-A / USB Type-B
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	Si
Conectividad opcional	LAN inalámbrica
Conexión	
Ethernet	Si
Wifi	No
Características	
Código de barras incorporado	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E
Nivel de presión acústica (impresión)	52 dB
Nivel de presión acústica (en reposo)	52 dB
Tiempo medio entre fallos	360000 h
Durabilidad de auto-cortador	3 millón de cortes
Función de ahorro de papel	Si
Duración del cabezal de impresión	200 km
Posición de montaje	Horizontal/Vertical
Montaje de pared	Si
Sensores incorporados	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor
Certificación	CE
Diseño	
Color del producto	Negro
Control de energía	
Alimentación	CC
Consumo de energía (imprimiendo)	27,9 W
Voltaje de entrada AC	24 V
Consumo de energía	27900 mA
Consumo de potencia (en reposo)	1400 mA
Consumo de energía (inactivo)	1,4 W
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Requisitos del sistema	

Software preinstalado	Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Peso y dimensiones	
Ancho	145 mm
Profundidad	195 mm
Altura	148 mm
Peso	1,7 kg
Empaquetado	
Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ancho del paquete	195 mm
Profundidad del paquete	235 mm
Altura del paquete	260 mm
Peso del paquete	2,7 kg
Tecnología de la impresión	
Capacidad de columna	42/56
Datos logísticos	
Peso del palé (Reino Unido)	0 g
Cantidad por palé	112 pieza(s)
Peso del palé	0 g
Cantidad por palé (Reino Unido)	168 pieza(s)
Detalles técnicos	
Interfaz intercambiable	Y
Vida	20000000 lines
Otras características	
Tamaño de buffer	4 KB
Ciclos promedio entre fallos (MCBF)	70000000