EPS SCANNER ES-400II ADF/DUPLEX/35PPM-70IPM/

Marca: Epson · MPN: B11B261201 · SKU: VEN-022046 · EAN: 0010343960183



Descripción

El escáner Epson ES-400II es una solución avanzada diseñada para hacer más eficientes tus procesos de digitalización. Con capacidades ADF (alimentador automático de documentos), duplex y velocidades de hasta 35 páginas por minuto (ppm) y 70 imágenes por minuto (ipm), este escáner es ideal tanto para el hogar como para la oficina.

• Marca: Epson
• Modelo: ES-400II
• Tipo: Escáner ADF Duplex
• Velocidad de escaneo: 35 ppm - 70 ipm
• Uso: Ideal para digitalizar documentos de forma rápida y eficiente

Con el Epson ES-400II, puedes escanear documentos de múltiples páginas en un solo paso, lo que ahorra tiempo y mejora la productividad. Perfecto para oficinas que requieren un manejo efectivo de documentos, este escáner te ayudará a mantener tus archivos organizados y accesibles.

Especificaciones técnicas

Exploración	
Tamaño máximo de escaneado	215,9 x 6096 mm
Resolución óptica de escáner	600 x 600 DPI
Resolución de escaneado mejorada	1200 x 1200 DPI
Escaner a color	Si
Escaneado dúplex	Si
Profundidad de entrada de color	30 bit
Profundidad de salida monocroma	24 bit
Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4)	35 ppm
Velocidad de escaneo ADF (color, A4)	35 ppm
Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4)	70 ipm
Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4)	70 ipm
Modos de color de escaneado Negro / blanco	Escala de grises

Diseño	
Tipo de escaneado	Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)
Color del producto	Negro
Pantalla incorporada	No
Desempeño	
Tipo de sensor	CIS
Fuentes de luz	LED RGB
Ciclo de trabajo diario (max)	4000 páginas
Funciones de los botones	Cancel, Apagado(s), Escanear
Capacidad de la entrada	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas
Dirección de papel	
Tipos de media soportados de escaneo	Papel normal, Papel reciclado
Tamaño máximo de papel ISO A-series	A4
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	27 - 413 g/m²
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Versión USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Control de energía	
Tipo de fuente de alimentación	Corriente alterna
Consumo energético	11 W
Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de entrada	100 - 240 V
Peso y dimensiones	
Ancho	294,6 mm
Profundidad	167,6 mm
Altura	175,3 mm
Peso	3,67 kg
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	5 - 35 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
Otras características	
Certificados de conformidad	RoHS