EC220-G5. Enrutador Gigabit inalámbrico de doble banda AC1200

Marca: Tp-Link · MPN: EC220-G5 · SKU: VEN-022123 · EAN: 6935364086688



Descripción

Descubre el Enrutador Gigabit Inalámbrico Doble Banda AC1200 de Tp-Link, un dispositivo diseñado para ofrecerte una conexión rápida y estable en todos tus dispositivos. Ideal para hogares y oficinas, este enrutador permite transferencias de datos a alta velocidad tanto en la banda de 2.4GHz como en la de 5GHz, mejorando la experiencia de navegación, streaming y gaming.

• Velocidad total de hasta 1200Mbps
• Doble banda: 2.4GHz y 5GHz
• Compatibilidad con múltiples dispositivos simultáneamente
• Fácil configuración a través de la app Tp-Link Tether
• Seguridad mejorada con WPA3 y opciones de control parental

Ideal para quienes necesitan una conexión robusta en múltiples dispositivos. Ya sea que estés trabajando, jugando o disfrutando de tus series favoritas, el EC220-G5 de Tp-Link te proporcionará el rendimiento que necesitas para mantenerte conectado sin interrupciones.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s

Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
Traspase VPN	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Redes móviles	
3G	No
4G	No
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	3
Características de administración	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Si
Control de ancho de banda	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP Address Filter, IP and MAC Address Binding
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Programación de acceso	Si
Control parental	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Diseño	
Color del producto	Blanco
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si
Guía de instalación rápida	Si
Antena	
Diseño de la antena	Interno y externo
Cantidad de antenas	4
Potencia de transmisión	20 - 23 dBmW
Control de energía	

Alimentación	Corriente alterna
Voltaje de salida	12 V
Corriente de salida	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Si
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si