DH-SD4A425DB-HNY. 4MP 25x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera

Marca: Dahua · MPN: DH-SD4A425DB-HNY · SKU: VEN-022187 · EAN: 6923169706207



Descripción

La cámara PTZ Dahua DH-SD4A425DB-HNY es una solución avanzada para la vigilancia y monitoreo. Con una resolución de 4MP y un potente zoom óptico de 25x, permite capturar imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones de poca luz gracias a su tecnología Starlight y IR.

- Marca: Dahua
- Resolución: 4MP
- Zoom: 25x
- Tecnología: Starlight IR WizSense
- Categoría: CCTV
- Modelo: DH-SD4A425DB-HNY

Ideal para una amplia variedad de entornos, esta cámara es perfecta para la seguridad de empresas, hogares y espacios públicos, garantizando una vigilancia efectiva y confiable en todo momento.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Interior y exterior
Tecnología de conectividad	Alámbrico
Auto-seguimiento	Si
Amplio rango dinámico (WDR)	Si
Modo día / noche	Si
Alarma de entrada / salida	Si

Luz integrada	Si
Diseño	
Factor de forma	Esférico
Tipo de montaje	Techo
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IP66
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara	Si
Control de inclinación de la cámara	Si
Iluminación mínima	0,0005 lx
Ángulo de visión de la lente, horizontal	51.9°
Ángulo de visión de la lente, vertical	39.7°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	63.1°
Ángulo de inclinación	-5 - 90°
Velocidad de preajuste de inclinación	160 °/s
Velocidad de inclinación manual	0,1 - 160 °/s
Alcance de bandeja	0 - 360°
Velocidad de panorámica prefijada	240 °/s
Velocidad de panorámica manual	0,1 - 240 °/s
Balance de blancos	Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Lámpara de sodio, Street lamp
Tipo de disparador de la cámara	Electrónico
Velocidad de obturador	1 - 1/30000 s
Número de zonas de enmascaramiento de privacidad	24
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Distancia de detección	2500 m
Distancia de observación	987,5 m
Distancia de reconocimiento	500 m
Intervalo de longitud focal	5 - 125 mm
Autoenfoque	Si
Enfoque	Motorizado
Distancia de identificación	250 m
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	100 m
Tipo de LED	IR
Número de LEDs de iluminación	6

Vídeo	
Máxima resolución	3860 x 2160 Pixeles
Total de megapixeles	4 MP
Formatos de vídeo compatibles	H.264+, H.265+
Velocidad de cuadro	25 pps
Audio	
Canales de entrada de audio	1.0 canales
Canales de salida de audio	1.0 canales
Micrófono incorporado	Si
Codecs de voz	PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.723
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	Ethernet rápido
Protocolos de red compatibles	ARP, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NFS, NTP, PPPoE, QoS, RTCP, RTMP, RTP, RTSP, SAMBA, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, UDP, UPnP, 802.1X
Número de usuarios	20 usuario(s)
Modo de retransmisión	Multidifusión, Unidifusión
Vista viva	Si
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Capacidad de ROM	128 MB
Capacidad de RAM	512 MB