Tapo C400 KIT. Cámara Tipo Bala Solar TAPO, 2MP, Lente de 3.1mm, Panel Solar de 2.5W, Audio bidireccional, Detección de Humanos, Animales y Vehículos, Alarma Sonora y luminosa, Protección IP65.

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C400 KIT · SKU: VEN-022442 · EAN: 1210002608169



Descripción

La Tapo C400 KIT de Tp-Link es una innovadora cámara de seguridad diseñada para ofrecer vigilancia eficaz y autónoma mediante energía solar. Perfecta para quienes buscan una solución de monitoreo sin complicaciones y sustentable, esta cámara es ideal para exteriores y proporciona una vigilancia continua.

- Alimentación Solar: Funciona con energía solar, garantizando un funcionamiento continuo.
- Conectividad: Se conecta fácilmente a tu red Wi-Fi para un monitoreo remoto.
- Calidad de Imagen: Captura video en alta definición para una clara visualización de eventos.
- Visión Nocturna: Equipada con visión nocturna para vigilancia efectiva incluso en la oscuridad.
- Detección de Movimiento: Alertas instantáneas cuando se detecta movimiento en el área monitoreada.
- Diseño Resistente: Construcción duradera, ideal para todo tipo de condiciones climáticas.

La Tapo C400 KIT es la solución perfecta para proteger tu hogar o negocio. Su instalación sencilla y funcionamiento aprovechando la energía solar la convierten en una opción ecológica y eficiente. Úsala en entradas, patios o cualquier área crítica para garantizar que siempre tengas control sobre tu entorno.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR)	Si

Luz integrada	Si
Diseño	
Factor de forma	Caja
Tipo de montaje	Pared
Color del producto	Blanco
Código IP (International Protection)	IP65
Resistente a la intemperie	Si
Cámara fotográfica	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	99.7°
Ángulo de visión de la lente, vertical	53.8°
Ángulo de visión de la lente, diagonal	116.7°
Sensor de la imagen	
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Apertura máxima	1,6
Distancia focal fija	3,16 mm
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	10 m
Distancia de visión nocturna en color	10 m
Tipo de LED	IR/Laser
Número de LEDs de iluminación	2
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Total de megapixeles	2 MP
Formatos de compresión de video	H.264
Formato de vídeo soportado	1080p
Velocidad de cuadro	15 pps
Ajuste de calidad de imagen	DNR
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max)	2400 Mbit/s

Vista viva	Si
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	No
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Puertos e Interfaces	
Puerto USB	Si
Seguridad	
Nivel acústico de la sirena	70 dB
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Tipo de notificación de alerta	Mensaje de alerta con fotos adjuntas
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)	Detección de personas
Sensor de movimiento	Si
Características de administración	
Botón de restaurar	Si
Control de energía	
Alimentación	Batería, Solar
Voltaje de entrada AC	100-240 V
Frecuencia de entrada AC	50-60 Hz
Voltaje de salida CC	5
Amperaje de salida CC	1 A
Batería	
Tecnología de batería	Ión de litio
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%