PROY VIEWSONIC PA503W WXGA 4000L 1280X800 BLANCO/HDMI/VGAX2

Marca: Viewsonic · MPN: PA503W · SKU: VEN-022552 · EAN: 0766907904918



Descripción

Descubre el proyector Viewsonic PA503W, una solución ideal para presentaciones en cualquier entorno. Con una potente luminosidad de 4000 lúmenes y una resolución WXGA de 1280x800, este proyector garantiza imágenes nítidas y de alta calidad, perfectas para oficinas, aulas o incluso para disfrutar en casa.

- Luminosidad: 4000 lúmenes, ideal para ambientes iluminados.
- Resolución: WXGA (1280x800) para una claridad excepcional.
- Conectividad: Incluye puertos HDMI y VGA x2 para una versatilidad completa.
- Diseño: Color blanco y compacto, se integra fácilmente en cualquier espacio.
- Uso: Perfecto para presentaciones empresariales, educativas o entretenimiento en casa.

Ya sea para una reunión de trabajo o una proyección en el aula, el proyector Viewsonic PA503W es la herramienta perfecta para tener un rendimiento fiable y profesional. No te quedes sin el tuyo y lleva tus presentaciones al siguiente nivel.

Especificaciones técnicas

Proyector	
Compatibilidad de tamaño de pantalla	762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo	1 - 10,98 m
Brillo de proyector	3800 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección	DMD
Resolución original del proyector	WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica)	22000:1
Número de colores	1,07 billones de colores
Intervalo de escaneado horizontal	15 - 102 kHz

Intervalo de escaneado vertical	23 - 120 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide)	-40 - 40°
Tamaño de matriz	1,65 cm (0.65")
Fuente luminosa	
Tipo de fuente luminosa	Lámpara
Duración de la fuente luminosa	5000 h
Vida útil de la fuente luminosa (modo económico)	15000 h
Potencia de la lámpara	200 W
Cantidad de lámparas	1 lámpara(s)
Sistema de lentes	
Enfoque	Manual
Intervalo de longitud focal	22 - 24.1 mm
Rango de apertura	2,56 - 2,68
Capacidad de zoom	Si
Alcance de zoom	2.0:1
Relación de alcance	1.55-1.7
Compensar	100%
Vídeo	
Señal analógica	NTSC, PAL, SECAM
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces	
Tipo de conector HDMI	De tamaño completo
Versión HDMI	1.4
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0	1
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Entrada de audio para PC	Si
Salida de audio para PC	Si
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	3
Número de puertos HDMI	1
Entrada de video compuesto	1
Puerto DVI	No
Enlace de alta definición móvil (MHL)	No
Entrada de CA	Si
Conexión	
Smart TV	No
Ethernet	No
Wifi	No
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No
Características	
Interactivo	No

Nivel de ruido (modo económico)	27 dB
HDCP	Si
Exhibición en pantalla (OSD)	Si
Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita
Número de lenguajes OSD	22
Nivel de ruido	31 dB
Multimedia	
Altavoces incorporados	Si
Potencia estimada RMS	2 W
Diseño	
Posicionamiento de mercado	Presentación
Tipo de producto	Proyector de alcance estándar
Color del producto	Blanco
Ubicación	Escritorio, Techo
Exhibición	
Pantalla incorporada	No
Control de energía	
Fuente de energía	Corriente alterna
Consumo energético	260 W
Consumo de energía (inactivo)	0,5 W
Voltaje de entrada AC	100-240 V