# Logitech camara rally kit ultra HD + parlante y microfono

Marca: Logitech · MPN: 960-001235 · SKU: VEN-022603



## Descripción

Descubre el Logitech Rally Kit Ultra HD, una solución integral para tus comunicaciones. Este kit incluye una cámara de video, un parlante y un micrófono, diseñados para brindar una experiencia de videoconferencia excepcional. Ideal para oficinas, salas de reunión y espacios colaborativos.

- Cámara Ultra HD: Graba en alta definición para que cada detalle sea visible.
- Parlante de Alta Calidad: Asegura un sonido nítido y envolvente durante tus reuniones.
- Micrófono Integrado: Captura claramente la voz de todos los participantes.

Con el Logitech Rally Kit, optimiza tus reuniones y mejora la comunicación en tu equipo. Perfecto para empresas que buscan tecnología avanzada para sus presentaciones y encuentros virtuales.

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| **Desempeño** | |
| **Color del producto** | Grafito |
| **Tipo de producto** | Sistema de vídeoconferencia en grupo |
| **Alcance de bandeja** | -90 - 90° |
| **Velocidad de bandeja** | 70 °/s |
| **Velocidad de inclinación** | 70 °/s |
| **Ángulo de inclinación** | -90 - 50° |
| **Contro PTZ** | Si |
| **Vídeo** | |
| **Tipo HD** | 4K Ultra HD |
| **Formato de vídeo soportado** | 480p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p |
| **Velocidad máxima de cuadro** | 60 pps |
| **Audio** | |
| **Reducción de ruido** | Si |

| | |
|---|---|
| **Cancelación de eco** | Si |
| **Micrófono gama de pick-up** | 4,5 m |
| **Puertos e Interfaces** | |
| **Número de puertos HDMI** | 4 |
| **Conector USB** | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| **Cantidad de puertos USB 2.0** | 5 |
| **Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos** | 2 |
| **Conexión** | |
| **Ethernet** | Si |
| **Cámara fotográfica** | |
| **Zoom óptico** | 5x |
| **Zoom digital** | 3x |
| **Ángulo de campo de visión (FOV)** | 90° |
| **Campo de visión horizontal** | 260° |
| **Ajustes de enfoque** | Auto |
| **Número de ajustes de cámara predefinidos** | 1 |
| **Micrófono** | |
| **Sensibilidad de micrófono** | -27 dB |
| **Frecuencia de micrófono** | 90 - 16000 Hz |
| **Tipo de dirección de micrófono** | Omnidireccional |
| **Micrófono mudo** | Si |
| **Características** | |
| **Telepresencia** | No |
| **Ranura para cable de seguridad** | Si |
| **Tipo de ranura de bloqueo del cable** | Kensington |
| **Control de energía** | |
| **Alimentación** | Corriente alterna |
| **Peso y dimensiones** | |
| **Dimensiones, micrófono** | 102 x 102 x 21 mm |
| **Dimensiones del módulo de interfaz (Ancho x Largo x Alto)** | 206 x 179 x 40 mm |
| **Dimensiones del producto** | 449 x 103 x 80 mm |
| **Dimensiones de la cámara (Ancho x Profundidad x Altura)** | 152 x 152 x 182,5 mm |
| **Contenido del embalaje** | |
| **Altavoz incluido** | Si |
| **Mando a distancia incluido** | Si |
| **Cámara fotográfica incluida** | Si |
| **Micrófono incluido** | Si |