APC UPS 3KVA 2700W Torre Rack online Smart SRT LCD IEC 230V

Marca: Apc · MPN: SRT3000XLI · SKU: VEN-022837 · EAN: 0731304317678



Descripción

Estas baterías externas amplían la autonomía con total seguridad para tus aplicaciones empresariales vitales. Conecta las baterías a tu Smart-UPS de autonomía extendida para garantizar la continuidad de tus actividades durante cortes de corriente prolongados.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	3 kVA
Potencia de salida	2700 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	100 V
Voltaje de entrada de operación (max)	275 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	340 J
Eficiencia	93,5%
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	Si
Nivel de ruido	55 dB
Protección de sobrecarga	Si
Alarma(s) audibles	Si
Administación basada en web	Si
Auto-rearranque	Si

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador
Conector	C20 acoplador
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC
Número de puentes de salida IEC	2
Puerto USB	Si
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RJ-45
SmartSlot	Si
Puerto SmartConnect	No
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Capacidad de la batería	505 VAh
Numero de baterías soportadas	1
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	11,8 min
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)
Tiempo de recarga de la batería	3 h
Batería hot-swap	Si
Prueba de baterías automática	Si
Arranque en frío	Si
Diseño	
Factor de forma	Torre
Longitud de cable	2,44 m
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP20
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH
Contenido del embalaje	
Estante de montaje	Si

Cables incluidos	Cable USB
Incluye tarjeta de gestión	No
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	
Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, Green Premium
Peso y dimensiones	
Ancho	85 mm
Profundidad	635 mm