APC Easy UPS On-Line SRV de APC 1000VA 230V sin batera

Marca: Apc · MPN: SRVPM1KIL · SKU: VEN-022941 · EAN: 0731304343424



Descripción

El APC Easy UPS On-Line SRV es una solución eficiente en protección de energía diseñada para ofrecer un respaldo fiable en sistemas eléctricos. Con una capacidad de 1000VA, este UPS garantiza la continuidad del suministro eléctrico, permitiendo que tus equipos funcionen sin interrupciones.

- Marca: APC
- Modelo: Easy UPS On-Line SRV
- Potencia: 1000VA
- Voltaje de Entrada: 230V
- Tipo: Sin batería

Ideal para proteger servidores, equipos informáticos y otros dispositivos críticos, este UPS no sólo asegura la disponibilidad de energía, sino que también contribuye a la longevidad de tus equipos. Es la elección perfecta para cualquier entorno donde la energía ininterrumpida es esencial.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Potencia de salida	800 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	160 V
Voltaje de entrada de operación (max)	280 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V

Índice de aumento de energía	600 J
Factor de cima	3:1
Modo ECO	Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Auto-rearranque	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto serial	1
SmartSlot	Si
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Prueba de baterías automática	Si
Peso de la batería	10,6 kg
Diseño	
Factor de forma	Torre
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Indicadores LED	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 14763,6 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 REACH
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Manual de usuario	Si

Peso y dimensiones	
Ancho	145 mm
Profundidad	288 mm
Altura	223 mm
Peso	9,3 kg
Anchura de las pilas	23,5 cm
Profundidad de las pilas	36,5 cm
Altura de las pilas	33 cm
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
Otras características	
Voltaje nominal de salida	230 V
Voltaje nominal de entrada	230 V