APC UPS 1KVA 800W Torre online Unidad Easy UPS SRV 230V

Marca: Apc · MPN: SRV1KI · SKU: VEN-022944 · EAN: 0731304339205



Descripción

La APC UPS 1KVA 800W Torre Easy UPS SRV es la solución ideal para proteger tus dispositivos electrónicos de cortes de energía y sobretensiones. Diseñada para ofrecerte tranquilidad, esta unidad online asegura un suministro eléctrico constante y seguro.

• Poder nominal: 1KVA / 800W
• Tipo: Torre
• Modelo: Easy UPS SRV
• Voltaje de operación: 230V

Perfecta para entornos críticos como oficinas o centros de datos, la APC UPS garantiza una alimentación estable y continua, permitiendo que tu infraestructura tecnológica opere sin interrupciones.

Características destacadas

- Duracion_en_condiciones_previsibles_de_uso: /
- plazo_de_disponibilidad_de_repuestos: /
- plazo_de_disponibilidad_de_servicio_tecnico: /

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	1 kVA
Potencia de salida	800 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	110 V
Voltaje de entrada de operación (max)	285 V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Eficiencia	88%
Factor de cima	3:1

Apagado de emergencia	No
Cortacircuitos de enchufe	Si
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C14 acoplador
Cantidad de salidas AC	3 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto - RS-232	1
Batería	
Capacidad de la batería	9 Ah
Capacidad de la batería	24 VAh
Voltaje de la pila	12 V
Numero de baterías soportadas	1
Tiempo típico de respaldo a carga completa	4 min
Tiempo típico de respaldo a media carga	10 min
Diseño	
Factor de forma	Mini Tower
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, RS-232, Cable USB
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	145 mm
Profundidad	288 mm
Altura	223 mm
Peso	9,3 kg
Empaquetado	
Tarjeta de garantía	Si
CD de software	Si

Ancho del paquete	235 mm
Profundidad del paquete	365 mm
Altura del paquete	330 mm
Peso del paquete	10,6 kg
Volumen del paquete	10600 cm^3
Tipo de embalaje	Caja
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000