APC UPS 2KVA 1600W Torre online Easy SRV 230V

Marca: Apc · MPN: SRV2KI · SKU: VEN-022945 · EAN: 0731304339243



Descripción

La APC UPS Torre 2KVA 1600W Online Easy es una solución confiable para la protección de poder en entornos críticos. Diseñada para ofrecer un suministro eléctrico ininterrumpido, este sistema es ideal para salvaguardar equipos electrónicos sensibles de cortes de energía, picos y fluctuaciones de voltaje.

• Capacidad: 2KVA, 1600W
• Tipo: Sistema UPS Online
• Conexión: 230V
• Diseño: Torre
• Funcionalidad: Soporte continuo para equipos críticos

Ya sea en oficinas, servidores, o en el hogar, el APC UPS Torre 2KVA garantiza que tus dispositivos permanezcan protegidos y operativos en todo momento. No dejes tus equipos al azar, invierte en una solución robusta y eficiente que te brindará tranquilidad y seguridad ante el suministro eléctrico irregular.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	2 kVA
Potencia de salida	1600 W
Forma de onda	Seno
Voltaje de entrada de operación (min)	160 V
Voltaje de entrada de operación (max)	280 V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Frecuencia de salida	50/60 Hz
Índice de aumento de energía	600 J
Factor de cima	3:1
Modo ECO	Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	3%
Protección de sobrecarga	Si
Alarma(s) audibles	Si
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Cantidad de salidas AC	4 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tipo de puerto USB	USB Tipo B
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto - RS-232	1
Batería	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Diseño	
Factor de forma	Torre
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 14763,6 m
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	RoHS
Certificación	CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2, REACH
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable USB
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	145 mm
Profundidad	400 mm
Altura	238 mm
Peso	16,8 kg
Empaquetado	
Ancho del paquete	235 mm

Profundidad del paquete	525 mm
Altura del paquete	355 mm
Peso del paquete	18,1 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000