APC UPS 3KVA 2400W Torre online Easy SRV LCD IEC 230V

Marca: Apc · MPN: SRV3KI · SKU: VEN-022946 · EAN: 0731304337973



Descripción

El SAI APC UPS de 3KVA es una solución de protección de energía esencial para mantener tus dispositivos electrónicos funcionando sin interrupciones. Ideal para hogares y empresas, este sistema de alimentación ininterrumpida protege tus equipos de sobretensiones y cortes de luz, garantizando un suministro continuo de energía.

• Capacidad: 3KVA / 2400W
• Tipo: Torre Online
• Pantalla: LCD para un fácil monitoreo
• Conexión: IEC 230V
• Modo: Fácil de usar y mantener

Este UPS es perfecto para servidores, equipos de red, estaciones de trabajo y sistemas críticos que requieren un suministro eléctrico constante y confiable. Protege tu inversión y asegura la continuidad de tus operaciones con el APC UPS.

Especificaciones técnicas

Características	
Topología UPS	Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA)	3 kVA
Potencia de salida	2400 W
Voltaje de entrada de operación (min)	110 V
Voltaje de entrada de operación (max)	285 V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min)	220 V
Voltaje de operación de salida (max)	240 V
Índice de aumento de energía	600 J
Eficiencia	88%
Factor de cima	3:1
Apagado de emergencia	No
Cortacircuitos de enchufe	Si

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC	C13 acoplador
Conector	C19 acoplador
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Interfaz en serie	Si
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto - RS-232	1
Batería	
Capacidad de la batería	9 Ah
Capacidad de la batería	48 VAh
Voltaje de la pila	12 V
Numero de baterías soportadas	1
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Diseño	
Factor de forma	Mini Tower
Color del producto	Negro
Tipo de visualizador	LCD
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Altitud no operativa	0 - 15000 m
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, RS-232, Cable USB
Manual de usuario	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	190 mm
Profundidad	425 mm
Altura	336 mm
Peso	26,8 kg
Empaquetado	
Tarjeta de garantía	Si
CD de software	Si
Ancho del paquete	325 mm
Profundidad del paquete	565 mm
Altura del paquete	465 mm

Peso del paquete	29 kg
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000